

Link do produktu: <https://www.metrolbud.pl/agregat-pradotworczy-inwertorowy-4-1-kw-unicraft-pg-i-42-se-p-3559.html>



AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY INWERTOROWY 4,1 kW UNICRAFT PG-I 42 SE

Cena	2 990,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	145135621
Kod producenta	C7E3-58078_20200715153432
Kod EAN	4036351265047

Opis produktu

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY INWERTOROWY 4,1 kW UNICRAFT PG-I 42 SE

Inwertorowy agregat prądowórczy marki Unicraft to nowoczesne urządzenie, które można stanowić samodzielne lub dodatkowe źródło prądu. Agregat inwertorowy to połączenie silnika spalinowego, prądnicy synchronicznej samowzbudnej i elektronicznego układu inwertera (falownika), który wytwarza praktycznie czystą sinusoidę.

Urządzenie jest cichsze i spala mniej paliwa od tradycyjnego, a kształt napięcia na wyjściu praktycznie nie różni się od napięcia sieciowego. Agregat znajdzie zastosowanie podczas awarii sieci elektrycznej, przy zasilaniu elektronarzędzi na budowie czy podczas prac drogowych i wszędzie tam, gdzie dostęp do prądu jest utrudniony. Inwertorowy agregat wytwarza prąd praktycznie o tej samej charakterystyce jak w sieci, dzięki czemu **nadaje się do zastosowania w połączeniu z takimi odbiornikami jak komputery, laptopy, telewizory czy ładowarki telefonów.**

Generator posiada zbiornik paliwa o pojemności 15 litrów z korkiem paliwa umieszczonym w górnej części co znacznie ułatwia tankowanie. Wszystkie elementy silnika spalinowego takie jak: rozrusznik, filtr powietrza oraz dźwignienki sterujące zamontowane są z boku, dzięki czemu użytkownik ma do nich swobodny dostęp.

Funkcje panelu sterowania:

1. Ręczny start
2. Włączanie / wyłączanie silnika i E-start
3. Włączanie / wyłączanie trybu Eco
4. Lampki kontrolne
5. Gniazdo Schuko 230 V z wyłącznikiem
6. Gniazdo Schuko 230 V z wyłącznikiem
7. DC 12 Gniazdo V z wyłącznikiem automatycznym

Główne zalety generatora:

- Niezawodny agregat prądowórczy do domu i ogrodu, kempingu oraz łodzi, nadaje się również do obsługi komputerów i innych wrażliwych urządzeń elektronicznych
- Źródło inwertorowe zapewnia stałą moc wyjściową
- Lampki kontrolne napięcia wyjściowego, przeciążenia oraz braku oleju
- Wyłącznik termiczny chroni przed przeciążeniem urządzenia
- Zależna od wydajności, bezstopniowa regulacja prędkości za pomocą automatycznego sprzęgła zapewnia **niski poziom hałasu**
- Niskie zużycie paliwa w trybie ekonomicznym
- Ssanie dla łatwego rozruchu na zimno
- Rozruch elektryczny poprzez naciśnięcie jednego przycisku oraz awaryjne starter ręczny
- **Wyświetlacz 3 w 1 pokazujący napięcie, częstotliwość oraz czas pracy**

Specyfikacja techniczna:

-
- Typ agregatu: **inwertorowy (1 fazowy)**
 - Rodzaj silnika: **4-surowy**
 - Moc maksymalna LTP: **4100 W (4,1 kW)**
 - Moc znamionowa COP: **3600 W (3,6 kW)**
 - Napięcie zasilania: **230 V**
 - Ciśnienie akustyczne: **76 dB**
 - Moc akustyczna: **96 dB**
 - Rodzaj paliwa: **benzyna bezołowiowa**
 - Pojemność zbiornika paliwa: **15 litrów**
 - Czas pracy generatora na pełnym obciążeniu: **5 h**
 - Czas pracy generatora w połowie obciążonym: **9 h**

- **Rozruch: elektryczny/ręczny**

- Ilość wejść / gniazd: **2 x 230V Schuko, 1 x 12V DC**
- Klasa ochrony gniazd: **IP44**
- Wymiary opakowania: **557 x 464 x 478 mm**
- Waga: **42 kg**