

Link do produktu: <https://www.metrolbud.pl/agregat-pradotworczy-trojfazowy-6500-w-generator-daewoo-gda-7500e-3-p-4492.html>



AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY TRÓJFAZOWY 6500 W GENERATOR DAEWOO GDA 7500E-3

Cena	5 899,00 zł
Numer katalogowy	145140790
Kod producenta	EAF1-74734_20230227143804

Opis produktu

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY TRÓJFAZOWY 6500 W GENERATOR DAEWOO GDA 7500E-3

Trójfazowy agregat prądotwórczy z elektrycznym rozruchem marki Daewoo napędzany silnikiem czterosuwowym o pojemności **420 cm³**. Ten generator służy do zasilania urządzeń elektrycznych pracujących na napięciu 230 V - jak sprzęty gospodarstwa domowego, bądź elektronarzędzia, jak również do pracy z urządzeniami zasilanymi trójfazowo na 400V.

Na panelu generatora został umieszczony cyfrowy **wyświetlacz 3 w 1** wskazujący podstawowe parametry, jak częstotliwość, napięcie czy czas pracy. Dodatkowo na panelu mamy gniazdo kluczyka do rozruchu, jest to alternatywny sposób rozruchu elektrycznego względem rozrusznika ręcznego - szarpakowego. Ponadto agregat wyposażony jest w jednoklasyczne **gniazdo jednofazowe 16 A** dla urządzeń zasilanych napięciem **230 V** oraz w 1 **gniazdo trójfazowe 400 V**. Dodatkowo na panelu znajdziemy również wyłącznik bezpieczeństwa

Znamionowa moc prądnicy wynosi 6000 W, a maksymalna moc to 6500 W. Prądnica posiada **miedziane uzwojenie** co przekłada się na jej sprawność i wytrzymałość.

Generator jest umocowany na mocnej stalowej ramie. Łączna waga urządzenia wynosi około **84,4 kg**. Poziom hałasu wytwarzanego przez generator to **95 dB**.

Generator posiada zbiornik paliwa o pojemności **30 litrów**. Jest to idealne rozwiązanie jako źródło zapasowej energii na wypadek awarii prądu, jak również w miejscach gdzie prąd z sieci jest niedostępny. Ciągły czas pracy przy obciążeniu 50% to nawet 17 godzin.

Agregat posiada automatyczną stabilizację napięcia AVR, co zwiększa bezpieczeństwo korzystania z urządzeń elektrycznych. Czytelny **wyświetlacz 3w1** wskazuje najważniejsze aktualne parametry pomiarowe agregatu prądotwórczego: napięcie, częstotliwość prądu, a także czas pracy silnika, co pozwala terminowo przeprowadzać przeglądy urządzenia.

Ciekawą funkcją jest możliwość podłączenia ATS-u. Agregat jest kompatybilny z modułem samoczynnego załączania rezerwy. SZR uruchamia agregat w przypadku zaniku zasilania lub spadku napięcia w sieci podstawowej.

Napięcia wyjściowe różni się od konwencjonalnego napięcia z sieci elektrycznej. Dlatego też przed zasilaniem szczególnie wrażliwych urządzeń elektrycznych (takich jak komputery, telewizory, itp.) należy skonsultować się z producentem lub dostawcą urządzenia.

Ponadto niektóre urządzenia elektryczne do rozruchu potrzebują w krótkim czasie otrzymać moc kilkukrotnie większą od ich nominalnej mocy, jest to częste zjawisko, szczególnie przy silnikach indukcyjnych. W takiej sytuacji możemy obliczyć początkowy współczynnik, czyli moc potrzebną do normalnego użycia pomnożyć przez określony współczynnik. Należy wziąć to pod uwagę przy doborze agregatu i oszacować właściwe zapotrzebowanie na moc generowaną przez prądnicę.

Generator Daewoo cechuje się wysoką sprawnością i długim czasem działania przy niskim zużyciu paliwa.

Charakterystyka:

- Niezawodny silnik 4-suwowy o mocy 15 KM i pojemności 420 cm³

-
- Miedziane uzwojenie prądnicy
 - Gniazdo 16 A - 230V oraz gniazdo 16 A - 400V
 - System automatycznej stabilizacji napięcia(AVR)
 - Niski poziom hałasu 95 dB
 - Powiększony zbiornik paliwa aż 30 litrów
 - Rozruch elektryczny oraz ręczny
 - Wyświetlacz 3 w 1
 - Zabezpieczenie przed przeciążeniem
 - Czujnik poziomu oleju
 - Niski poziom hałasu
 - Mocna rama
 - Zestaw transportowy (opcjonalnie-możliwość dokupienia dodatkowo)
 - Wbudowany akumulator
 - Możliwość podłączenia modułu ATS (SZR) oraz zestawu transportowego - opcja dodatkowa

Specyfikacja techniczna:

- Moc maksymalna (400 V): **6.5 kW**
- Moc znamionowa (400 V): **6 kW**
- Moc maksymalna (230 V): **6.5 kW**
- Moc znamionowa (230 V): **6 kW**
- Typ silnika: **4-suwowy silnik benzynowy**
- Napięcie: **400/230 V**
- Producent silnika: **DAEWOO**
- Model silnika: **series 420**
- Moc silnika: **15 KM**
- Pojemność skokowa silnika: **420 cm³**
- Europejski standard emisji spalin: **Euro 5**
- Rozruch: **ręczny/elektryczny**
- Rodzaj paliwa: **benzyna**
- Pojemność zbiornika paliwa: **30 litrów**
- Czas pracy przy 50% obciążeniu: **17 h**
- Wyświetlacz: **3 w 1**
- Stabilizator napięcia: **AVR**
- Współczynnik mocy: **1 Cosφ**
- Gniazda: **1x16A (230 V) / 1x16 A (400 V)**

-
- Akumulator: **tak**
 - Możliwość podłączenia modułu SZR (ATS): **tak**
 - Wymiary D/S/W: **680x520x540 mm**
 - Waga: **86.9 kg**

GWARANCJA

Okres gwarancyjny na produkt zakupiony **na użytek konsumencki** wynosi **2 lata** od daty nabycia/wydania. Na sprzęt zakupiony i używany do celów związanych z działalnością gospodarczą lub zawodową (zakup komercyjny) udzielana jest roczna gwarancja.

Producent udziela dodatkowej, 12-miesięcznej gwarancji na produkt zakupiony **na użytek konsumencki** po upływie podstawowego okresu gwarancyjnego. Dodatkowej gwarancji udziela się przy spełnieniu następujących wymagań:

- Dokonanie przez użytkownika rejestracji zakupionych towarów na stronie internetowej: www.daewoo-power.com nie później niż 30 dni od daty zakupu. Potwierdzeniem pomyślnej rejestracji jest odpowiedź wysłana na adres e-mail podany podczas rejestracji.
- Wpisy w karcie gwarancyjnej o przeprowadzonych rutynowych czynnościach obsługowych i konserwacyjnych w autoryzowanym punkcie serwisowym. Harmonogram obsługi technicznej i wykaz prac konserwacyjnych znajduje się w instrukcji obsługi każdego produktu, a także na stronie internetowej
- Przestrzeganie przez użytkownika wszystkich wymagań i zaleceń dotyczących eksploatacji produktu znajdujących się w instrukcji obsługi.

Jeśli którekolwiek z powyższych wymagań nie zostanie spełnione, uważa się, że dodatkowa gwarancja na produkt nie przysługuje użytkownikowi. Dodatkowa gwarancja nie obejmuje zużycia części, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych, a także wad i przypadków, które nie są objęte podstawowym okresem gwarancji.