

Link do produktu: <https://www.metrolbud.pl/agregat-pradotworczy-trojfazowy-8-5-kva-generator-fogo-fh9000r-p-4083.html>



AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY TRÓJFAZOWY 8,5 kVA GENERATOR FOGO FH9000R

Cena	9 900,00 zł
Numer katalogowy	145138195
Kod producenta	01D0-6145A_20220310143131

Opis produktu

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY TRÓJFAZOWY 8,5 kVA GENERATOR FOGO FH9000R

Trójfazowy agregat prądoworczy **polskiej marki FOGO** jest, stabilnym i niezawodnym generatorem prądu dedykowany dla użytkowników profesjonalnych. Napędzany 4-suwowym silnikiem benzynowym marki **HONDA mocy 11,7 KM** agregat jest w stanie krótkotrwale **wygenerować moc 8,5 kVA na 3 fazie**.

Pojemność silnika agregatu wynosi **389 cm³**, a zbiornik paliwa pomieści **6,1 litra benzyny**. Jednostka centralna jest chroniona przez stalową ramę, dodatkowo istnieje możliwość zastosowania zestawu transportowego z kółkami jezdnyymi znacząco ułatwiającego przenoszenie agregatu (opcja dodatkowa na zamówienie).

Agregat wyposażony jest w **1 wejście trójfazowe 400 V/50 Hz**, które jest użyteczne zwłaszcza do ładowania silników napędzanych zasilaniem trójfazowym, oraz w **1 wejścia 230 V/50 Hz**, które doskonale sprawdzają się w zasilaniu urządzeń jednofazowych.

Dzięki wbudowanemu **AVR (Automatic Voltage Regulation)**, który zapobiega wahaniom napięcia zasilanego urządzenia, bez problemów utrzyma jego stały poziom co zapewni stabilizację i komfort pracy. W Agregat wbudowany jest manualny rozrusznik. Istnieje możliwość dokupienia licznika czasu pracy czy też węży do spalin.

Główne zalety:

- Wytrzymałość: najwyższa jakość wykonania i użytych materiałów, technologia OHV
- Moc: najwyższa moc osiągnięta z pojemności silnika
- Żywotność: wszystkie podzespoły zaprojektowane do pracy ciągłej w ciężkich warunkach.
- Ekonomia: najniższe zużycie paliwa w swojej klasie
- Łatwy rozruch: zastosowany system dekompresji
- Ekologia: spełnia wszystkie światowe normy
- Cyfrowa regulacja napięcia $\pm 1,5$ % na każdej fazie
- Niski poziom zakłóceń THD ≤ 6 %
- Prąd startowy prądnicy 300 %
- Klasa izolacji prądnicy H
- Stopień ochrony prądnicy IP 23

Specyfikacja techniczna:

-
- Silnik: **Honda GX 390**
 - Typ agregatu: **trójfazowy**
 - Moc silnika: **11,7 KM**
 - Typ silnika: **czterosuwowy, górnozaworowy OHV, chłodzony powietrzem**
 - Tym wału: **poziomy**
 - Pojemność skokowa: **389 cm³**
 - Średnica x skok: **88 x 64 mm**
 - Kompresja: **8,2 : 1**
 - Częstotliwość: **50Hz**
 - Napięcie zasilania: **400/230 V**
 - Moc 3 faza maks. / znam.: **8,5 kVA / 7,7 kVA (cos φ 0,8)**
 - Prąd znamionowy 3 faza: **11,2 A**
 - Moc 1 faza maks. / znam.: **5,0 kW / 4,5 kW**
 - Poziom hałasu: **97 dB**
 - Rodzaj paliwa: **benzyna Pb95**
 - Zbiornik paliwa: **6,1 litra**
 - Gniazdo 400V: **1**
 - Gniazdo 230V: **1**
 - Stopień ochrony: **IP23**
 - Regulator napięcia: **AVR**
 - Starter: **rozruch manualny (opcja: starter elektryczny)**
 - Zużycie paliwa: **2,7 l/h / 3600 obr-1**
 - Pojemność miski olejowej: **1,1 litra**
 - Długość: **79 cm**
 - Szerokość: **58 cm**
 - Wysokość: **51 cm**
 - Waga: **76 kg**

Wyposażenie standardowe:

- Cyfrowy AVR
- Gniazdo 400 V 16 A
- Gniazdo 230 V 16 A
- Zabezpieczenie przeciążeniowe
- Czujnik poziomu oleju

Wyposażenie opcjonalne (istnieje możliwość zamówienia u producenta):

- Wąż do spalin Nr art. 15876
- Przyłącze węża do spalin Nr art. 10118
- Licznik czasu pracy Nr art. 23300
- Zestaw transportowy Nr art. 28807