

Link do produktu: <https://www.metrolbud.pl/automatyczna-przylbica-spawalnica-magnum-shadow-panorama-p-5155.html>



AUTOMATYCZNA PRZYŁBICA SPAVALNICZA MAGNUM SHADOW PANORAMA

Cena	265,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	145145760
Kod producenta	BB6F-99215
Kod EAN	5901077100035

Opis produktu

AUTOMATYCZNA PRZYŁBICA SPAVALNICZA MAGNUM SHADOW PANORAMA SREBRNA

Przyłbica automatyczna PANORAMA jest oryginalnym produktem renomowanej firmy MAGNUM przeznaczona do ochrony przed promieniowaniem, odpryskami podczas spawania. Filtr przed spawaniem jest bezbarwny w momencie powstania łuku, natychmiast zaciemnia się, gdy łuk wygaśnie, pole widzenia znów jest transparentne. **Klasa optyczna 1/1/1/2**, wysokiej jakości filtr wyposażony w 4 sensory łuku. Produkt zapewnia **pole widzenia 100x93 mm**, stan ciemny **5-9 DIN, 9-13 DIN**, czas reakcji **<1/10 000 s**, czas rozjaśniania **0,1 - 0,8 s płynna**. Ponadto filtr zapewnia ochronę przeciw promieniom UV/IR na poziomie DIN16. Posiada możliwość wyłączenia w celu ewentualnej potrzeby użycia jej jako okularów ochronnych podczas szlifowania. Wizjer w przyłbicy jest bardzo duży, dzięki czemu jest zwiększona widoczność. Wszystkie funkcje jak opóźnienie, czułość lub wyłączanie znajdują się na zewnątrz przyłbicy, więc można je zmienić bez zdejmowania maski. Może być używana w zakresie temperatur od -5° C do +55° C. Zasilana jest ogniwem słonecznym, a także baterią 1xCR2450.

Do wyboru kolor CZERWONY, NIEBIESKI lub SREBRNY - w zależności od dostępności.

Charakterystyka:

- Urządzenie wyposażone jest w ogniwa solarne oraz wymienne baterie
- Możliwość użycia jako okularów ochronnych podczas szlifowania
- Zwiększona widoczność dzięki dużemu wizjerowi w przyłbicy

Specyfikacja techniczna:

- Przeznaczenie: **MMA, MIG/MAG, TIG, SAW, PAW, PAC**
- Funkcja szlifowania
- Pole widzenia: **100x93 mm**
- Prędkość reakcji: **<1/10 000 s**
- Zaciemnienie - stan transparentny: **4 DIN**
- Zaciemnienie, płynne regulowane: **5-9 DIN, 9-13 DIN**
- Ochrona UV/IR: **Stać 16DIN**
- Liczba sensorów: **4**
- Temperatura pracy: **-5 do +55 stopni**
- zasilanie: **Fotoogniwo + bateria**
- Min amperaż dla TIG: **>2A**
- Klasa optyczna: **1/1/1/2**
- Regulacja czasu rozjaśniania: **0,1 - 0,8 s płynna**
- Sygnalizacja słabej baterii: **tak**
- Regulacja zewnętrzna: **tak**
- Waga: **0,6 kg**

