

Link do produktu: <https://www.metrolbud.pl/cyfrowy-miernik-uniwersalny-multimetr-limit-310-12860-0111-p-3754.html>



CYFROWY MIERNIK UNIWERSALNY MULTIMETR LIMIT 310 (12860-0111)

Cena	89,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	145136595
Kod producenta	6513-785CE_20210216135938
Kod EAN	7311662222673

Opis produktu

CYFROWY MIERNIK UNIWERSALNY MULTIMETR LIMIT 310 (12860-0111)

Wysokiej jakości miernik cyfrowy wykorzystywany do diagnostyki i wykrywania wadliwych komponentów instalacji elektrycznych z dużym i wyraźnym wyświetlaczem. Do mierzenia napięcia stałego i zmiennego, prądu stałego, rezystancji i temperatury. Ponadto posiada następujące funkcje: test diodowy, test ciągłości obwodu z sygnalizacją akustyczną, pamięć wyniku pomiaru "datahold", podświetlenie wyświetlacza i sygnalizację niskiego stanu baterii. Wyposażony w gumową osłonę i odkładaną podpórkę. Dostarczany w komplecie z kabelkami pomiarowymi, przetwornikiem temperatury do maks. 260°C. Długość podziałki 1999. Klasa bezpieczeństwa CAT II 250V wg IEC 61010. Zabezpieczenie zakresów do maks. 250V przez 10 sekund i 200mA.

Używany w branży motoryzacyjnej, elektrycznej i instalatorskiej.

Specyfikacja techniczna:

- Podświetlany Wyświetlacz: Tak
- Temperatura pracy, maks.: 40°C
- Temperatura pracy, min.: 0°C
- Zakres napięcia (AC), maks.: 250V
- Zakres napięcia (AC), min.: 200V
- Dokładność pom. napięcia (AC): $\pm(1.2\% + 3)$
- Rozdzielczość pom. napięcia (AC): 0.1-1V
- Zakres napięcia (DC), maks.: 250V
- Zakres napięcia (DC), min.: 200mV
- Dokładność pom. napięcia (DC): $\pm(0.7\% + 3)$
- Rozdzielczość pom. napięcia (DC): 1µA-0.01A
- Zakres pom. prądu (DC), maks.: 10A
- Zakres pom. prądu (DC), min.: 2000µA
- Dokładność pom. prądu (DC): $\pm(1.0\% + 2) - \pm(1.0\% + 5)$
- Zakres pom. rezystancji, maks.: 20MΩ
- Zakres pom. rezystancji, min.: 200Ω
- Dokładność pom. rezystancji: $\pm(1.0\% + 2) - \pm(1.0\% + 3)$
- Rozdzielczość pom. rezystancji: 0.1 Ω-0.01 MΩ
- Zakres pom. temperatury, maks.: 1000°C
- Zakres pom. temperatury, min.: -40°C
- Dokładność pom. temperatury: -40 do 40°C: $\pm 4^\circ\text{C}$ / > 40 do 500°C: $\pm (1.0\% + 4^\circ\text{C})$, > 500 do 1000°C: $\pm (2.0\% + 4^\circ\text{C})$ / -40 do 104°F: $\pm 5^\circ\text{F}$, > 104 do 932°F: $\pm (1.5\% + 5^\circ\text{F})$, > 932 do 1832°F: $\pm (2.5\% + 5^\circ\text{F})$
- Rozdzielczość pom. temperatury: 1°C
- Długość: 134 mm
- Szerokość: 77 mm
- Grubość: 47 mm
- Masa: 206 g
- Ilość baterii: 2 szt AAA
- Klasa zabezpieczenia: CAT II: 250V

