

Link do produktu: <https://www.metrolbud.pl/czujnik-laserowy-do-niwelatorow-nivel-system-rd700-digital-p-3566.html>



## CZUJNIK LASEROWY DO NIWELATORÓW NIVEL SYSTEM RD700 DIGITAL

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Cena             | <b>1 291,50 zł</b>               |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>                |
| Numer katalogowy | <b>145135668</b>                 |
| Kod producenta   | <b>41AD-614B4_20200720145004</b> |
| Kod EAN          | <b>5908263350243</b>             |

### Opis produktu

#### CZUJNIK LASEROWY DO NIWELATORÓW NIVEL SYSTEM RD700 DIGITAL

Jest to uniwersalny czujnik do pracy z laserowymi niwelatorami rotacyjnymi zarówno o czerwonej jak i zielonej wiązce lasera. Ponadto, ponieważ jest cyfrowy umożliwia wskazanie różnic wysokości w sposób numeryczny.

#### Charakterystyka:

- **Czujnik laserowy z cyfrowym wyświetlaniem różnicy wysokości**
- **Uniwersalność** - współpraca z wiązką laserową: czerwoną i zieloną
- **Szeroki zakres odbioru wiązki lasera** za pośrednictwem 90 mm wstęgi detektora
- **Jeszcze wyższa dokładność pracy** dostosowywana w zależności od potrzeb ( $\pm 1\text{mm}$ ,  $\pm 2\text{mm}$ ,  $\pm 5\text{mm}$ )
- **Jeszcze lepsza kontrola wykonanej pracy** - czujnik przelicza i wyświetla konkretne wartości różnicy poziomu w milimetrach [mm]
- **Możliwość zmiany jednostki pracy** (mm, cm, cal)
- **Wszystko w zasięgu wzroku** - duży, czytelny wyświetlacz LCD (drugi wyświetlacz z tyłu czujnika), dodatkowy wyświetlacz LED do odczytu z dalszych odległości (np. przy odczycie z kabiny maszyny)
- **Sygnały dźwiękowe różnic wysokości** (różne poziomy głośności)
- **Automatyczne wyłączenie po 30 min** braku reakcji
- **Solidne mocowanie na łacie laserowej** za pomocą uchwytu (dostarczany z czujnikiem)
- **Wysoka odporność na działania wody i kurzu**, potwierdzone klasą IP67

#### Specyfikacja techniczna:

- Zakres detekcji: **90 mm**
- Numeryczne wskazanie (zakres): **80 mm**
- Kąt odbioru wiązki:  **$\pm 45^\circ$**
- Odbiór wiązki laserowej: **450 nm - 800 nm (wiązka czerwona i zielona)**
- Tryby pracy (dokładność): **1.0 / 2.0 / 5.0 / 10.0 mm**
- Klasa odporności: **IP67**
- Automatyczne wyłączenie: **po 30 min braku reakcji / odbioru wiązki laserowej**
- Zasilanie: **1 x AA**
- Zakres temperatury pracy: **-20°C - 50°C**
- Wymiary: **135 x 69 x 25 mm**
- Waga: **0,19 kg**

#### Wyposażenie:

- Czujnik laserowy
- Bateria
- Uchwyt

---

## Gwarancja

Produkt objęty jest gwarancją producenta na **okres gwarancji to 12 miesięcy z możliwością przedłużenia do 24 miesięcy** po rejestracji na stronie producenta. Podstawą do respektowania warunków gwarancji jest posiadanie dowodu zakupu zawierającego numer fabryczny sprzętu. Klienci zyskują pewność wsparcia w przypadku jakichkolwiek problemów ze sprzętem zarówno w czasie trwania gwarancji, jak i po jej upływie.

Gwarancja zapewnia użytkownikowi bezpłatne usunięcie usterek zaistniałych w czasie eksploatacji sprzętu w okresie gwarancyjnym wynikających z błędów konstrukcyjnych, ukrytych wad materiałowych, błędów wykonania lub montażu fabrycznego.