

Link do produktu: <https://www.metrolbud.pl/klucz-dynamometryczny-12-70-350-nm-tengtools-1292ag-e4-p-2798.html>



KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY 1/2" 70-350 Nm TENGTOOLS 1292AG-E4

Cena	499,00 zł
Numer katalogowy	145130781
Kod producenta	234A-3692B
Kod EAN	5020385030268

Opis produktu

KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY 1/2" 70-350 Nm TENGTOOLS 1292AG-E4

Klucz dynamometryczny z **napędem: 1/2"** renomowanej marki TENGTOOLS to niezwykle precyzyjne narzędzie. Klucz służy do dokręcania i odkręcania śrub i nakrętek z **siłą uregulowaną w zakresie 70-350 Nm**. Klucz pracuje w obu kierunkach - lewym i prawym, co pozwala na zastosowania go zarówno do prawych, jak i lewych gwintów, dzięki dźwigni do przełączania kierunku pracy, **kontrola wartości momentu tylko przy obrotach w prawo. Klucz posiada 24 zęby, dokładność wykonywanych pomiarów: ±4%**. W głowce klucza znajduje się kątomierz (0-90°). Gumowa rękojeść klucza zapewnia wygodę pracy. Do klucza dołączone jest świadectwo kalibracji wykonane na certyfikowanym przyrządzie pomiarowym. Klucz zapakowany jest w poręczną, plastikową kasę, która zapewni bezpieczne przechowywanie. Klucz dynamometryczny TengTools objęty jest 12 miesięczną gwarancją producenta na wady fabryczne i materiałowe.

Charakterystyka:

- Klucz z napędem: 1/2"
- Klucz pozwala na dokręcenie śruby z momentem w zakresie ISO od 70 do 350 Nm
- Przycisk do zdejmowania nasadek
- Solidny klucz dynamometryczny wysokiej jakości pozwala na dokręcanie śrub z określonym momentem
- Gumowa rękojeść
- Certyfikat kalibracji
- Klucz pracuje w obu kierunkach - lewym i prawym
- Klucz posiada dźwignię do przełączania kierunku pracy mechanizmu zapadkowego-kontrola wartości momentu tylko przy obrotach w prawo
- Podziałka klucza zawiera Nm i funt x stopa oraz kątomierz w stopniach np. do dokręcania głowicy silnika
- Powierzchnia matowiona klucza TengTools dla prostego odczytu ustawionej wartości
- Dla zachowania poprawności pomiarów klucz dynamometryczny powinien być poddawany okresowej kalibracji w autoryzowanym punkcie
- Tolerancja momentu - ISO6789/88(E) BS6703/88
- Posiada certyfikat TT12754

Specyfikacja techniczna:

- Rozmiar mocowania nasadek: **1/2"**
- Dokładność wykonywanych pomiarów: **±4%**
- Minimalny moment obrotowy: **70 Nm**
- Maksymalny moment obrotowy: **350 Nm**
- Liczba zębów: **24**
- zakres momentu calowy (funt x stopa): **50-250**
- Długość klucza: **632 mm**
- Waga **2,4 kg**

