

Link do produktu: <https://www.metrolbud.pl/klucz-udarowy-12-18-v-body-210-nm-makita-dtw181z-p-4567.html>



## KLUCZ UDAROWY 1/2" 18 V BODY 210 Nm MAKITA DTW181Z

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Cena             | <b>650,00 zł</b>                 |
| Numer katalogowy | <b>145141432</b>                 |
| Kod producenta   | <b>A022-3687C_20230428144251</b> |
| Kod EAN          | <b>088381871303</b>              |

### Opis produktu

#### KLUCZ UDAROWY 1/2" 18 V BODY 210 Nm MAKITA DTW181Z

Profesjonalny akumulatorowy klucz udarowy renomowanej marki Makita do nasadek na 1/2". Duża wytrzymałość dzięki silnikowi bezszczotkowemu oraz doskonałe parametry pracy z momentem obrotowym 210 Nm. Sprzęt przeznaczony do pracy z dużymi obciążeniami, znajdzie swoje zastosowanie w warsztatach lub firmach remontowo-budowlanych. Wersja Body bez akumulatorów i ładowarki.

#### Charakterystyka:

- Tryb automatycznego zatrzymania obrotów wstecznych - zatrzymuje udar oraz obroty do tyłu w czasie 0,2 s od momentu wystarczającego poluzowania śruby lub nakrętki
- **BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego**
- **Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć**
- Aluminiowa obudowa przekładni poprawiająca jej żywotność
- 2-stopniowa elektroniczna kontrola częstotliwości ударов
- **Maksymalny moment obrotowy - 210 Nm**
- Dwie zintegrowane diody LED oświetlające obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania
- Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18 V / 1,3 Ah)
- **Dostarczany bez walizki, akumulatorów i ładowarki**

#### Specyfikacja techniczna:

- Typ narzędzia: **klucz udarowy**
- Uchwyt: **kwadratowy 1/2"**
- Napięcie zasilania: **18 V**
- Typ akumulatorów: **Li-ion**
- Obsługiwane akumulatory: **1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah**
- Prędkość obr. na biegu jał. 1 bieg: **0 - 1300 obr./min**
- Prędkość obr. na biegu jał. 2 bieg: **0 - 2400 obr./min**

- 
- Częst. uderzeń na biegu jał. 1 bieg: **0 - 2000 /min**
  - Częst. uderzeń na biegu jał. 2 bieg: **0 - 3600 /min**
  - Maks. moment obr. miękki / twardy: **70 / 210 Nm**
  - Śruba o wys. wytrzym. na rozciąganie: **M6 - M12**
  - Śruby standardowe: **M8 - M16**
  - Wymiary: **151 mm**
  - Waga: **1,2 - 1,5 kg**