

Link do produktu: <https://www.metrolbud.pl/klucz-udarowy-12-akumulatorowy-406-nm-body-dewalt-dcf922nt-p-4507.html>



## KLUCZ UDAROWY 1/2" AKUMULATOROWY 406 Nm BODY DeWALT DCF922NT

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Cena             | <b>980,00 zł</b>                 |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>                |
| Numer katalogowy | <b>145140928</b>                 |
| Kod producenta   | <b>F343-241C2_20230307095538</b> |
| Kod EAN          | <b>5035048743805</b>             |

### Opis produktu

#### KLUCZ UDAROWY 1/2" AKUMULATOROWY 406 Nm BODY DeWALT DCF922NT

Akumulatorowy klucz udarowy renomowanej marki DeWalt z mocowaniem **1/2"** zapewnia doskonałe parametry użytkowe w tym moment obrotowy **406 Nm**. Urządzenie wyposażone jest w **silnik bezszczotkowy**, który gwarantuje zwiększoną wydajność, żywotność i maksymalną moc.

#### Charakterystyka:

- Nowa generacja kluczy udarowych XR Li-Ion 18V z silnikiem bezszczotkowym
- Moment zerwania do 609 (406 Nm momentu dokręcania) zapewnia usunięcie najmocniejszych śrub
- Ultrakompaktowa, lekka konstrukcja umożliwia użytkowanie w ograniczonych przestrzeniach
- Kwadratowy trzpień z kołkiem zatrzaskowym umożliwia szybką wymianę nasadek
- Wydajny silnik bezszczotkowy zapewnia wysoką wydajność i wydłuża żywotność narzędzia
- Jasna biała dioda LED z funkcją opóźnienia dla lepszej widoczności i funkcjonalności. Teraz z regulacją jasności, dzięki czemu możesz przyciemnić lub wyłączyć światło w zależności od otoczenia
- Wygodny gumowy uchwyt i przełącznik XR dla większego komfortu pracy i maksymalnej kontroli
- **Dostarczany bez ładowarki i akumulatorów**

#### Funkcje panelu sterującego:

- **Tryb Timber Screw** optymalizuje parametry pracy narzędzia, aby pomóc zwiększyć szybkość instalacji elementów złącznych w drewnie, takich jak śruby do drewna, wkręty i konstrukcyjne wkręty do drewna.
- **Tryb Precision Wrench** zapewnia użytkownikowi większe panowanie nad narzędziem zarówno podczas dokręcania jak i wykręcania. Urządzenie dokręca z prędkością 2500 obr/min do momentu rozpoczęcia udaru. Następnie zatrzymuje się na 0,5 sekundy, po czym będzie kontynuować pracę, stosując udar 3550 ud/min, zapewniając użytkownikowi lepsze panowanie nad narzędziem i zmniejszając ryzyko nadmiernego dokręcenia lub uszkodzenia materiału.
- **1 bieg** Urządzenie pracuje w trybie udaru z niską prędkością obrotową. 0-1400 obr/min naprzód i 0-2500 obr/min wstecz.
- **2 bieg** Urządzenie pracuje w trybie udaru z wysoką prędkością obrotową. 0-2500 obr/min naprzód i wstecz.

#### Specyfikacja techniczna:

- Typ zasilania: **Akumulatorowy**
- Napięcie: **18 V**
- Typ baterii: **litowo-jonowa DeWalt XR**
- Typ silnika: **bezszyotkowy**
- Moc wyjściowa: **415W**
- Maks. moment dokręcania: **406 Nm**
- Maks. moment zrywający: **610 Nm**
- Końcówka wrzeciona: **1/2"**

- 
- Prędkość obrotowa bez obciążenia: **0-2500 /min**
  - Częstotliwość uderu: **0-3550 /min**
  - Lampka LED: **Tak**
  - Funkcje dodatkowe: **Regulacja prędkości**
  - Masa: **1,1 kg**
  - Długość: **125 mm**

**Zawartość zestawu:**

- Klucz udarowy 1/2" DeWALT DCF922
- Walizka typ TSTAK