

Link do produktu: <https://www.metrolbud.pl/kompresor-dwutlokowy-400-v-profesjonalny-270-l-airpress-hk-1000-270-pro-p-4246.html>



KOMPRESOR DWUTŁOKOWY 400 V PROFESJONALNY 270 L AIRPRESS HK 1000-270 PRO

Cena	7 249,00 zł
Numer katalogowy	145138957
Kod producenta	D603-2919C_20220819093542
Kod EAN	8712418398618

Opis produktu

KOMPRESOR DWUTŁOKOWY 400 V PROFESJONALNY 270 L AIRPRESS HK 1000-270 PRO

Trójfazowy kompresor dwutłokowy marki Airpress wyposażona w 270 litrowy zbiornik oraz mocny silnik 5,5 kW. Wydajna wolnoobrotowa pompa zapewnia ciśnienie maksymalne 11 bar przy prędkości obrotowej 120 obrotów/min. Dzięki **zastosowaniu silnika 2-tłokowego** urządzenie jest przystosowane do **intensywnej pracy**.

Kompresory tłokowe olejowe stały się nieodzownym elementem używanym w wielu procesach technologicznych. Znajdują zastosowanie w małych i średnich firmach dostarczając sprężonego powietrza do zasilania maszyn i urządzeń. Są one również wykorzystywane w serwisach samochodowych dostarczając sprężonego powietrza do zasilania urządzeń pneumatycznych, urządzeń wulkanizacyjnych oraz w lakierniach.

Urządzenia te mogą pracować w stosunku czasowym 60% tłoczenia do 40% odpoczynku maszyny. Maksymalne zalecane wykorzystanie urządzenia to 12 godzin dziennie przy zachowaniu proporcji odpoczynku urządzenia (40% czasu) dla każdego cyklu doładowania.

Główne zalety:

- Nowoczesne bloki sprężarkowe o obniżonej prędkości obrotowej z chłodnicami powietrza
- Wydajny układ chłodzenia pompy sprężarkowej
- Metalowa osłona kół pasowych zwiększająca powierzchnię chłodzenia
- Wydajne filtry ssawne chronią elementy ruchome pomp sprężarkowych
- Wydajne silniki elektryczne
- Presostaty marki Condor z zabezpieczeniem termicznym silnika
- Trwałe miedziane rurki ciśnieniowe
- Gotowe urządzenia do pracy wyposażone we wtyczkę elektryczną
- Wyposażone w reduktory ciśnienia
- Mobilne urządzenia dzięki kołom transportowym (stałe + obrotowe)

Specyfikacja techniczna:

- Pojemność zbiornika powietrza: **270 litrów**

-
- Ilość tłoków: **2**
 - Ciśnienie włączenia: **9 bar**
 - Wydajność: **872 l/min**
 - Wydajność na wyjściu: **698 l/min**
 - Wydajność na wyjściu: **41.88 m³/h**
 - Napęd: **pasek klinowy**
 - Zbiornik galwanizowany: **Nie**
 - Redukcja poziomu głośności: **Nie**
 - Poziom głośności: **75 db(A)**
 - Ciśnienie maksymalne: **11 bar**
 - Silnik olejowy: **tak**
 - Prędkość obrotowa: **1200 obr./min**
 - Dochładzacz: **nie**
 - Moc silnika: **7.5 KM / 5.5 kW**
 - Zasilanie **400 V / 50 Hz / 3 Ph**
 - Koła: **tak**
 - Typ pompy: **K30**
 - Ilość stopni sprężania: **2 V-Belt**
 - Wymiary (Długość x szerokość x wysokość): **150 X 60 x 133 cm**
 - Waga: **180 kg**

Gwarancja: 2 lata (zakup konsumencki), 1 rok (firma - faktura VAT). Dostawa w promieniu 30 km GRATIS!