

Link do produktu: <https://www.metrobud.pl/kompresor-tlokowy-wloski-sprezarka-100-litrow-gg-490-kupczyk-p-5114.html>



KOMPRESOR TŁOKOWY WŁOSKI SPRĘŻARKA 100 LITRÓW GG 490 KUPCZYK

Cena	1 849,00 zł
Numer katalogowy	145145493
Kod producenta	20C3-469C3

Opis produktu

KOMPRESOR SPRĘŻARKA B2800 100 litrów GG 490 EX

Kompresor serii GGA z napędem paskowym to **dwutłokowa, dwucylindrowa, jednostopniowa sprężarka**, która została wyposażona w **żeliwny cylinder, tłoki ze stopu aluminium, zawory ze stali nierdzewnej, chłodnicę powietrza** oraz **koło pasowe** zapewniające optymalne chłodzenie sprężarki. GG 490 jako **sprężarka tłokowa** smarowana jest olejem o jednym stopniu sprężania. Wolnoobrotowy agregat B2800- 1570 obrotów/min zapewnia dłuższą żywotność, a **zbiornik 100 litrów** pomalowany proszkowo i zabezpieczony antykorozyjnie wyposażony został w zawór spustu kondensatu. **Ciśnieniowy wyłącznik** (presostat) z zaworem odciążającym oraz z zabezpieczeniem termicznym chroni silnik przed przeciążeniem. Mobilność sprężarki zapewniają **wytrzymałe koła jezdne**.

Kompresory tłokowe olejowe stały się nieodzownym elementem używanym w wielu procesach technologicznych. Znajdują zastosowanie w małych i średnich firmach dostarczając sprężonego powietrza do zasilania maszyn i urządzeń. Są one również wykorzystywane w serwisach samochodowych dostarczając sprężonego powietrza do zasilania urządzeń pneumatycznych, urządzeń wulkanizacyjnych oraz w lakierniach.

Kompresor posiada instrukcję w języku polskim oraz komplet dokumentacji technicznej niezbędnej do rejestracji urządzenia w Urzędzie Dozoru Technicznego (UDT)

***Kompresor w kolorze czerwonym lub niebieskim w zależności od stanów magazynowych.**

WYPRODUKOWANO WE WŁOSZECH!

Charakterystyka:

- Cylinder żeliwny zwiększa sprawność techniczną sprężarki
- Tłoki ze stopu aluminium
- Zawory ze stali nierdzewnej
- Zbiornik 100 litrów (pomalowany proszkowo i zabezpieczony antykorozyjnie, wyposażony w zawór spustu kondensatu)
- Wyłącznik ciśnieniowy (presostat) z zaworem obciążającym
- Reduktor ciśnienia z manometrem posiada 2 gniazda szybkozłączny
- Wytrzymałe koła jezdne
- Wolnoobrotowy agregat zapewnia dłuższą żywotność 1200 obr/min

Specyfikacja techniczna:

- Zasilanie - 230 V
- Pojemność zbiornika - 100 litrów
- Typ pompy - B 2800
- Obroty sprężarki - 1570 obr/min
- Ilość tłoków - 2
- Ilość stopni sprężania - 1
- Poziom hałasu - 94,9 db
- Wydajność teoretyczna - 320 l/min (19,2 m3/h)
- Wydajność efektywna - 222 l/min (13,5 m3/h)
- Ciśnienie maksymalne - 10 Bar

-
- Silnik - 2,2 kW (3,0 KM)
 - Waga: 53 kg
 - Wymiary: 1005x450x760