

Link do produktu: <https://www.metrolbud.pl/kompresor-tlokowy-wloski-sprezarka-200-litrow-gg-560-kupczyk-p-5115.html>



KOMPRESOR TŁOKOWY WŁOSKI SPRĘŻARKA 200 LITRÓW GG 560 KUPCZYK

Cena	3 099,00 zł
Numer katalogowy	145145501
Kod producenta	A934-306CE

Opis produktu

KOMPRESOR TŁOKOWY WŁOSKI SPRĘŻARKA 200 LITRÓW GG 560 KUPCZYK

Kompresor serii GGA z napędem paskowym to **dwutłokowa, dwucylindrowa, jednostopniowa sprężarka**, która została wyposażona w **żeliwny cylinder, tłoki ze stopu aluminium, zawory ze stali nierdzewnej, chłodnicę powietrza** oraz **koło pasowe** zapewniające optymalne chłodzenie sprężarki, wskaźnik kontroli oleju oraz zawór zwrotny. Wolnoobrotowa pompa B3800B- 1200 obrotów/min zapewnia dłuższą żywotność, a **zbiornik 200 litrów** pomalowany proszkowo i zabezpieczony antykorozyjnie wyposażony został w zawór spustu kondensatu. **Ciśnieniowy wyłącznik** (presostat) z zaworem odciążającym oraz z zabezpieczeniem termicznym chroni silnik przed przeciążeniem. Mobilność sprężarki zapewniają **wytrzymałe koła jezdne**.

Kompresory tłokowe olejowe stały się nieodzownym elementem używanym w wielu procesach technologicznych. Znajdują zastosowanie w małych i średnich firmach dostarczając sprężonego powietrza do zasilania maszyn i urządzeń. Są one również wykorzystywane w serwisach samochodowych dostarczając sprężonego powietrza do zasilania urządzeń pneumatycznych, urządzeń wulkanizacyjnych oraz w lakierniach.

Kompresor posiada instrukcję w języku polskim oraz komplet dokumentacji technicznej niezbędnej do rejestracji urządzenia w Urzędzie Dozoru Technicznego (UDT)

WYPRODUKOWANO WE WŁOSZECH!

Dwucylindrowa sprężarka tłokowa smarowana olejem o jednym stopniu sprężania wyposażona w:

- Żeliwny cylinder
- Tłoki ze stopu aluminium
- Zawory ze stali nierdzewnej
- Chłodnicę powietrza
- Koło pasowe zapewniające optymalne chłodzenie sprężarki
- Wolnoobrotowa pompa B3800B zapewnia dłuższą żywotność 1200 obrotów/min
- Wskaźnik kontroli oleju
- Zawór zwrotny

Kompresor posiada:

- Wyłącznik ciśnieniowy (presostat) z zaworem odciążającym oraz zabezpieczeniem termicznym chroniącym silnik przed przeciążeniem
- Zawór bezpieczeństwa
- Dodatkowy manometr (zegar) wskazujący aktualne ciśnienie w zbiorniku

Specyfikacja techniczna:

- Zasilanie - 400 V
- Pojemność zbiornika - 200 Litrów
- Typ pompy - B-3800 B
- Obroty sprężarki - 1200 obr/min
- Ilość tłoków - 2

-
- Ilość stopni sprężania - 1
 - Poziom hałasu - 94,9 db
 - Wydajność teoretyczna - 476 l/min (28,6 m³/h)
 - Wydajność efektywna - 335 l/min (20,1 m³/h)
 - Ciśnienie maksymalne - 10 Bar
 - Silnik - 3,0 kW (4,0 KM)
 - Waga: 110 kg
 - Wymiary: 1400x540x980 mm