

Link do produktu: <https://www.metrolbud.pl/kompresor-tlokowy-wloski-sprezarka-270litrow-gg-610-kupczyk-p-3476.html>



KOMPRESOR TŁOKOWY WŁOSKI SPRĘŻARKA 270LITRÓW GG 610 KUPCZYK

Cena	3 999,00 zł
Numer katalogowy	145135219
Kod producenta	CF52-2887F

Opis produktu

KOMPRESOR TŁOKOWY WŁOSKI SPRĘŻARKA 100 LITRÓW GG 610/4900 KUPCZYK

Kompresor serii GGA z napędem paskowym to **dwutłokowa, dwucylindrowa**, która została wyposażona w **żeliwny cylinder, tłoki ze stopu aluminium, zawory ze stali nierdzewnej, chłodnicę powietrza oraz koło pasowe** zapewniające optymalne chłodzenie sprężarki. GG 610 jako **sprężarka tłokowa** smarowana jest olejem o dwóch stopniach sprężania. Wolnoobrotowa pompa B4900- 1200 obrotów/min zapewnia dłuższą żywotność, a **zbiornik 270 litrów** pomalowany proszkowo i zabezpieczony antykorozyjnie wyposażony został w zawór spustu kondensatu. **Ciśnieniowy wyłącznik** (presostat) z zaworem odciążającym oraz z zabezpieczeniem termicznym chroni silnik przed przeciążeniem. Mobilność sprężarki zapewniają **wytrzymałe koła jezdne**.

Kompresory tłokowe olejowe stały się nieodzownym elementem używanym w wielu procesach technologicznych. Znajdują zastosowanie w małych i średnich firmach dostarczając sprężonego powietrza do zasilania maszyn i urządzeń. Są one również wykorzystywane w serwisach samochodowych dostarczając sprężonego powietrza do zasilania urządzeń pneumatycznych, urządzeń wulkanizacyjnych oraz w lakierniach.

Kompresor posiada instrukcję w języku polskim oraz komplet dokumentacji technicznej niezbędnej do rejestracji urządzenia w Urzędzie Dozoru Technicznego (UDT).

WYPRODUKOWANO WE WŁOSZECH!

Charakterystyka:

- Cylinder żeliwny zwiększa sprawność techniczną sprężarki
- Tłoki ze stopu aluminium
- Zawory ze stali nierdzewnej
- Zbiornik 270 litrów (pomalowany proszkowo i zabezpieczony antykorozyjnie, wyposażony w zawór spustu kondensatu)
- Wyłącznik ciśnieniowy (presostat) z zaworem obciążającym
- Reduktor ciśnienia z manometrem posiada 2 gniazda szybkozłącz
- Wytrzymałe koła jezdne
- Wolnoobrotowy agregat zapewnia dłuższą żywotność 1200 obr/min

Specyfikacja techniczna:

- Zasilanie - 400 V
- Pojemność zbiornika - 270 Litrów
- Typ pompy - B-4900 B
- Obroty sprężarki - 1200 obr/min
- Ilość tłoków - 2
- Ilość stopni sprężania - 2
- Poziom hałasu - 94,9 db
- Wydajność teoretyczna - 514 l/min (30,8 m³/h)
- Wydajność efektywna - 385 l/min (23,1 m³/h)
- Ciśnienie maksymalne - 10 Bar
- Silnik - 4,0 kW (5,5 KM)
- Waga: 120 kg

-
- Wymiary: 1500x600x1080