

Link do produktu: <https://www.metrolbud.pl/kosa-spalinowa-1-5-kw-2-suwowa-faworyt-pro-ks52-p-5378.html>



KOSA SPALINOWA 1,5 kW 2-SUWOWA FAWORYT PRO KS52

Cena	774,90 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	55897745_74nbr89
Kod producenta	KS52
Kod EAN	5903357105143

Opis produktu

KOSA SPALINOWA 1,5 kW 2-SUWOWA FAWORYT PRO KS52

Kosa spalinowa Faworyt Pro KS52 działa na 2-suwowym silniku o pojemności 52 cm³. Wybierając ten produkt, otrzymasz bogato wyposażony zestaw, z którym prace pielęgnacyjne przy Twoim trawniku będą znacznie łatwiejsze niż przy wykorzystaniu innych rozwiązań. W komplecie znajduje się głowica żyłkowa, tarcza tnąca, pojemnik do mieszanki, klucz do świecy oraz szelki. Stała rura kosi ma średnicę 28 mm. Wydajna praca możliwa jest dzięki żyłce tnącej dającej szerokość roboczą 45 cm oraz tarczy o szerokości 25,5 cm. Dla podniesienia komfortu pracy operatora producent zastosował uchwyt antywibracyjny, zmniejszający niedogodności związane z pracą silnika.

Charakterystyka:

- Kosa spalinowa Faworyt Pro KS52 działa na 2-suwowym silniku o pojemności 52 cm³
- W komplecie znajduje się głowica żyłkowa, tarcza tnąca, pojemnik do mieszanki, klucz do świecy oraz szelki
- Stała rura kosi ma średnicę 28 mm
- Wydajna praca możliwa jest dzięki żyłce tnącej dającej szerokość roboczą 45 cm oraz tarczy o szerokości 25,5 cm
- Dla podniesienia komfortu pracy operatora producent zastosował uchwyt antywibracyjny, zmniejszający niedogodności związane z pracą silnika
- Wybierając ten produkt, otrzymasz bogato wyposażony zestaw, z którym prace pielęgnacyjne przy Twoim trawniku będą znacznie łatwiejsze niż przy wykorzystaniu innych rozwiązań
- Jeśli chcesz, aby trawnik w Twoim ogrodzie imponował swoim dopracowanym, pięknym wyglądem w każdym miejscu, nawet najtrudniej dostępnym zakamarku, to kosa spalinowa Faworyt Pro KS52 jest dla Ciebie wyborem obowiązkowym

Specyfikacja techniczna:

- Model KS52 / 12 040 214
- Pojemność silnika 51,7 cm³
- Model silnika: 1E44F-B
- Maksymalne obroty silnika: głowica żyłkowa/tarcza 8500 obr/min 9500 obr/min
- Maksymalna moc silnika 1,5 kW
- Obroty silnika na biegu jałowym 3100 obr/min ±400
- Maksymalny moment obrotowy silnika 2,25 Nm /6000 obr/min
- Pojemność zbiornika mieszanki paliwowej 600 ml
- Waga netto 10,5 kg
- Średnica cięcia tarczą tnącą 255 mm
- Rodzaj tarczy tnącej 3-zębowa metalowa tarcza
- Średnica cięcia głowicą żyłkową 430 mm
- Grubość żyłki tnącej 2,4 mm
- Rodzaj głowicy żyłkowej Półautomatyczna z podwójną żyłką
- Świeca zapłonowa TORCH L7RTC
- Mieszanka paliwa 40:1
- Wibracje głowica żyłkowa, wibracje tarcza L: 3,38 m/s² P: 2,73m/s² k=1,5 m/s² L: 3,40 m/s² P: 2,97m/s² k=1,5 m/s²

-
- **Poziom ciśnienia akustycznego:** głowica żyłkowa /tarcza 100,5 dB(A) /100,6 dB(A) k=3 dB(A)
 - **Zmierzony poziom mocy akustycznej:** głowica żyłkowa / tarcza 110,9 dB(A) / 109,1 k=3 dB(A)
 - **Gwarantowany poziom mocy akustycznego** 113 dB(A)

Zawartość zestawu:

- kosa z korpusem silnika
- osłona głowicy z obcinaczem żyłki
- śruba do montażu osłony bezpieczeństwa - 2szt.
- uchwyt (kierownica)
- tarcza tnąca
- szpula z żyłką tnącą
- pojemnik na mieszankę
- szelki nośne
- klucz imbusowy i torx - 2 szt.
- klucz do świec
- instrukcja obsługi