

Link do produktu: <https://www.metrolbud.pl/mlot-udarowy-makita-hr5212c-1510w-19j-sds-max-zestaw-dlut-p-4995.html>



MŁOT UDAROWY MAKITA HR5212C 1510W 19J SDS MAX + ZESTAW DŁUT

Cena	3 990,00 zł
Numer katalogowy	145144703
Kod producenta	C3C6-78202
Kod EAN	088381677578

Opis produktu

MŁOT UDAROWY MAKITA HR5212C 1510W 19J SDS MAX + ZESTAW DŁUT

Młot udarowo-obrotowy przeznaczony do wiercenia udarowego i kucia w cegle, betonie i kamieniu a także do dłutowania. Młot został zaopatrzony w nowoczesny system AVT, dzięki któremu poziom wibracji został jeszcze bardziej zmniejszony poprzez całkowite oddzielenie części maszyny z uchwytem od części z silnikiem i przekładnią. Aktywny dynamiczny tłumik drgań MAKITA powoduje zmianę ciśnienia powietrza w komorze korbowej i komorze bębna co daje możliwość "aktywnego" sterowania stabilizatorem, który przesuwają się w przeciwnym kierunku niż tłok.

Włączenie maszyny na biegu jałowym bez obciążenia powoduje obniżenie obrotów oraz wibracji. W ten sposób operator może w sposób skuteczny i precyzyjny przyłożyć szpicak, lub dłuto w żądane miejsce rozpoczęcia pracy. W momencie docięnięcia narzędzia do materiału układ elektroniczny przywraca pełną moc znamionową urządzenia. Praca z młotem jest efektywna i prosta dzięki łatwej w obsłudze dźwigni zmiany trybu pracy, która umiejscowiona jest w górnej części obudowy. Młot udarowo-obrotowy Makita HR 5212c wyposażony jest w diodę LED sygnalizującą konieczność wymiany szczotek węglowych oraz w diodę LED sygnalizującą problemy z obwodem elektrycznym. Sprzęt zapakowany w poręczną walizkę.

Charakterystyka:

- System AVT
- System Soft no Load
- 2 tryby pracy: wiercenie z udarem i kucie
- 24-pozycyjne przestawianie dłuta
- dioda LED sygnalizująca konieczność wymiany szczotek węglowych
- dioda LED sygnalizująca problemy z obwodem elektrycznym
- niższe wibracje w porównaniu do poprzedniego modelu
- łatwa w obsłudze dźwignia zmiany trybu pracy
- osobny przycisk do dłutowania w trybie ciągłym
- elektroniczny układ regulacji obrotów i układ łagodnego rozruchu
- precyzyjny dobór częstotliwości uderzeń przy pomocy pokrętła nastawczego
- przesuwany uchwyt szybko blokujący
- kompatybilne z opcjonalnym adapterem do odsysania pyłu

Specyfikacja techniczna:

-
- moc znamionowa: 1510 W
 - prędkość obr. na biegu jałowym: 150 - 310 obr./min
 - częst. uderów na biegu jałowym: 1100 - 2250 /min
 - energia pojedyn. uderzenia: 19,1 J
 - zdolność wiercenia w betonie: koronka/wiertło: 160/ 52 mm
 - uchwyt narzędziowy typu: SDS-MAX
 - wymiary (DxSxW): 599 x 140 x 287 mm
 - waga: 11,9 kg

Zestaw zawiera:

- walizka
- uchwyt boczny pałkowy
- chwyt boczny prosty
- ogranicznik głębokości wiercenia
- smar do wiertel i dłut
- dwa dłuta i dwa groty
- szmatka do czyszczenia
- zestaw 4 dłut w metalowej walizce MAKITA D42466