

Link do produktu: <https://www.metrolbud.pl/mlotowiertarka-udarowa-1300-w-bosch-gsb-21-2-rct-p-4204.html>

MŁOTOWIERTARKA UDAROWA 1300 W BOSCH GSB 21-2 RCT

Cena	1 199,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	145138780
Kod producenta	F2CD-9693C_20220704143412
Kod EAN	3165140505642

Opis produktu

MŁOTOWIERTARKA UDAROWA 1300 W BOSCH GSB 21-2 RCT

Wiertarka udarowa GSB 21-2 RCT daje możliwość wykonania dużych otworów: pracę z użyciem koronek wiertniczych oraz pił otwornic, wiercenie, wkręcanie i mieszanie substancji. Jak więc widać, zakres pracy jest naprawdę szeroki. O stałą prędkość obrotową, i to niezależnie od obciążenia, oraz o komfort działań operatora dba System Constant Electronic. Natomiast System Torque Control zajmie się dokładnością pracy - dzięki wstępnemu wyborowi mocy możliwe staje się równomierne wkręcanie śrub. Obudowa przekładni jest solidna, wytrzymała, ten, kto zaopatrzy się wmoże więc od tej oczekiwać długiej żywotności.

Charakterystyka:

- Wysokiej mocy silnik Bosch (1300 W) o dużym momencie obrotowym umożliwia użytkownikowi GSB 21-2 RCT wykonanie dużych otworów: pracę z użyciem koronek wiertniczych oraz pił otwornic, wkręcanie, wiercenie i mieszanie substancji
- Długa żywotność wiertarki udarowej możliwa dzięki wytrzymałej, metalowej obudowie przekładni
- System Torque Control gwarantem najwyższej precyzji: wstępny wybór mocy umożliwia równomierne wkręcanie śrub
- Komfort pracy: stała prędkość obrotową niezależnie od obciążenia dzięki System Constant Electronic
- Jednocześnie, szybkozaciskowy uchwyt wiertarski z systemem Auto-Lock umożliwia szybką wymianę narzędzi przy użyciu jednej ręki
- Wstępny wybór prędkości obrotowej przy pomocy pokrętła umożliwia pracę w różnego rodzaju materiałach
- Mechaniczne sprzęgło przeciążeniowe Anti-Rotation GSB 21-2 RCT dba o wysokie bezpieczeństwo pracy, także przy najbardziej wymagających zastosowaniach
- Obrotowy szczotkotrzymacz zapewnia taką samą moc i przy obrotach w prawo, i przy obrotach w lewo
- Rękojeść z okładziną Softgrip zapewnia bezpieczne i pewne trzymanie narzędzia
- Tulejka kulkowa zapewnia maksymalną swobodę ruchu i zmniejsza ryzyko zerwania kabla
- Praca wiertarką udarową w stojaku wiertarskim możliwa dzięki średnicy wrzeciona - 43 mm (wg normy UE)
- Sprzęt nie posiada funkcji kucia

Specyfikacja techniczna:

- Moc: **1300 W**
- Prędkość obrotowa 1/2 bieg: **0 - 900 / 0-3.000 obr/min**
- Maksymalny moment obrotowy: **43/20,5 Nm**
- Liczba uderzeń 1/2 bieg: **15.300 / 51.000 1/min**
- Gwint przyłączeniowy wrzeciona: **1/2" - 20 UNF**
- Zakres mocowania uchwytu: **1,5-13 mm**
- Masa: **2,90 kg**
- Zakres wiercenia w betonie: **22 mm**
- Zakres wiercenia w drewno: **40 mm**
- Zakres wiercenia w stal: **16 mm**
- Zakres wiercenia w cegła: **24 mm**

Zawartość kompletu:

-
- Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski 13 mm (2 608 572 150)
 - Ogranicznik głębokości 210 mm (1 613 001 010)
 - Rękojeść dodatkowa (2 605 025 193)
 - Walizka narzędziowa