

Link do produktu: <https://www.metrolbud.pl/odkurzacz-budowlany-42l-flex-s-44-l-ac-1400-w-p-5050.html>

ODKURZACZ BUDOWLANY 42L FLEX S 44 L AC 1400 W

Cena	2 899,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	145145069
Kod producenta	BB5F-41962
Kod EAN	4030293194960

Opis produktu

ODKURZACZ BUDOWLANY PRZEMYSŁOWY FLEX S44 AC

Odkurzacz przemysłowy klasy L renomowanej marki **FLEX**, z automatycznym systemem czyszczenia filtra przeznaczony do wszystkich pyłów posiadających wartości AGW > 0,1 mg/m³. Dzięki wbudowanej turbinie o dużej mocy zapewniona jest wysoka wydajność ssania i wysokie podciśnienie, co gwarantuje osiągnięcie wspaniałego efektu odsysania. **Moc maksymalna odkurzacza to 1400 W.**

Odkurzacz posiada system oddzielnego chłodzenia silnika z filtrem przeciwpyłowym, co chroni turbinę przed napływem zanieczyszczonego powietrza i przedłuża jego żywotność.

Podwójne ściany pojemnika zwiększają jego wytrzymałość, a zintegrowany uchwyt ułatwia opróżnianie brudu i kurzu z pojemnika.

Płaski filtr fałdowany z powierzchnią nano- teflonową umożliwia optymalne wykorzystanie pojemności zbiornika na pył i brud. Sprzęt wyposażony jest w dwa duże koła i dwa metalowe kółka obrotowe oraz uchwyt na wąż i ekspander do łatwego zamocowania kabla.

Odkurzacz jest automatycznie włączany i wyłączany wraz z narzędziem elektrycznym zwłoka rozruchu zapobiega wzrostom napięcia podczas startu, natomiast a zwłoka wyłączenia -15 sekund wybiegu- opróżnia wąż ssawny z resztek kurzu.

Pojemność zbiornika wynosząca 44 litry jest kontrolowana elektronicznie.

Odkurzacz przeznaczony jest do zastosowania profesjonalnego, np. w hotelach, szkołach, szpitalach, fabrykach, sklepach, biurach, czy w związku z posiadaniem gniazda do elektronarzędzi w firmach remontowych i budowlanych.

Charakterystyka:

- Automatyczne czyszczenie filtra
- Pokrętko z regulacją siły ciągu odkurzacza
- Podwójne ściany pojemnika
- Łatwa wymiana filtra bez potrzeby demontażu pokrywy odkurzacza
- Klasa odkurzacza L
- Możliwość pracy na mokro
- Elektroniczna kontrola poziomu napełnienia
- Rozruchu odkurzacza wynosi maks. 0,5 sekundy, a opóźnienie wyłączenia maks. 15 sekund
- Cztery zaczepy (po dwa z każdej strony) do mocowania pasów mocujących

Specyfikacja techniczna:

- Moc max.: **1400 W**
- Napięcie zasilania: **230 V / 50 Hz**
- Max. wydajność powietrza: **4500 l / min**
- Max. podciśnienie: **25000 Pa**

-
- Powierzchnia filtra: **5000 cm²**
 - Pojemność zbiornika: **42 litry**
 - Pojemność cieczy: **26 litry**
 - Gniazdo podłączeniowe: **100 - 2400 W**
 - Wymiary: **565 x 385 x 650 mm**
 - Długość kabla: **7,5 m**
 - Waga: **16,7 kg**

Zawartość zestawu:

- 1 wąż ssący Ø 32 mm x 4 m
- 1 filtr klasy PES L / M / H
- 1 materiałowy worek filtrujący L / M
- 1 PP worek utylizujący
- 1 adapter Ø 25-32 mm, antystatyczny
- Klips na wąż 2 szt
- antystatyczne kolanko podłączeniowe do połączenia węża giętkiego i rury metalowej
- 3 rury metalowe INOX o długo 350 mm każda
- szeroka dysza podłogowa
- okrągła szczotka
- wąska końcówka
- dysza szczelinowa