

Link do produktu: <https://www.metrolbud.pl/olej-do-silnikow-4-suwowych-hecht-5w-40-p-5144.html>



OLEJ DO SILNIKÓW 4-SUWOWYCH HECHT 5W-40

Cena	31,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	145145659
Kod producenta	5w-40
Kod EAN	8595614912860

Opis produktu

OLEJ DO SILNIKÓW 4-SUWOWYCH HECHT 5W-40

HECHT 5W-40 to syntetyczny olej całoroczny, przeznaczony do smarowania części mechanicznych szybkoobrotowych silników czterosuwowych benzynowych, lub wysokoprężnych silników stosowanych w małych maszynach ogrodowych, takich jak kosiarki, odśnieżarki, traktory ogrodowe, zamiatarki, ale również w agregatach prądotwórczych, zagęszczarkach, transporterach i innych urządzeniach wymagających całorocznego stosowania oleju SAE 5W-40. Właściwości oleju gwarantują całoroczne, niezawodne smarowanie ruchomych części silników czterosuwowych, zmniejszając ich zużycie oraz zapewniając wysoką wydajność. W odśnieżarkach umożliwia bezproblemowy start urządzenia w każdych warunkach, nawet przy bardzo niskich temperaturach powietrza. Utrzymuje w czystości części silnika, hamuje powstawanie osadów wysokotemperaturowych oraz szlamu w niskich temperaturach. Olej jest uzyskany z wysokiej jakości olejów bazowych cechujących się niską wartością odparowywania. Olej 5W-40 został uzdatniony przez detergenty i dodatki dyspersyjne oraz uszlachetniony przez składniki najwyższej jakości, w tym inhibitory utleniania i korozji, które pomagają utrzymać najwrażliwsze części silnika w dobrej kondycji. Stosowanie oleju 5W-40 jest szczególnie przydatne przy silnikach o pojemności skokowej przekraczającej 200 cm

3

Charakterystyka:

- pojemność butelki wynosi 0,8 litra
- parametry smarowania SAE 5W-40
- całoroczny, przeznaczony do smarowania części mechanicznych szybkoobrotowych silników czterosuwowych benzynowych
- olej został uzdatniony przez detergenty i dodatki dyspersyjne oraz uszlachetniony przez składniki najwyższej jakości
- utrzymuje w czystości części silnika
- hamuje powstawanie osadów wysokotemperaturowych oraz szlamu w niskich temperaturach
- posiada doskonałe właściwości przeciwutleniające, gwarantując długą żywotność pracy
- chroni wewnętrzne części silnika przed korozją, również przy dłuższym okresie bezczynności urządzenia
- jest mieszalny z olejami odpowiadającymi specyfikacji