

Link do produktu: <https://www.metrolbud.pl/osuszacz-powietrza-30l24h-kondensacyjny-450-m-master-dh-732-p-p-3946.html>



OSUSZACZ POWIETRZA 30l/24H KONDENSACYJNY 450 m³ MASTER DH 732 P

Cena	3 150,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	145137527
Kod producenta	0318-63283_20211001155241
Kod EAN	5904542926727

Opis produktu

OSUSZACZ POWIETRZA 30l/24H KONDENSACYJNY 450 m³ MASTER DH 732 P

Profesjonalny kondensacyjny osuszacz powietrza renomowanej włoskiej marki Master to niezawodny i bardzo wydajny sprzęt przeznaczony do osuszania powietrza w pomieszczeniach. Urządzenie pozwala na pracę ciągłą 24 godziny na dobę, jednocześnie jest bardzo proste i intuicyjne w obsłudze.

Osuszacz zapewnia wydajność nawet do **30 litrów na dobę przy określonych warunkach termicznych i przy określonej wilgotności**. W urządzeniu zastosowano sprężarkę rotacyjną oraz elektroniczny higrometr. Dodatkową funkcją jest możliwość odszraniania.

Mocna metalowa obudowa sprawia, że osuszacz jest odporny na czynniki które mogłyby uszkodzić jego strukturę np. podczas prac remontowych. Poza tym jego gabaryty i waga nie są duże, co ułatwia jego transport i przenoszenie z miejsca na miejsce.

Osuszacz idealnie sprawdzi się do piwnic i innych pomieszczeń z dużą wilgotnością jak magazyny z produktami wrażliwymi na wilgoć, takie jak: leki, materiały drewniane i żelazne, artykuły papiernicze i skórzane, sprzęt elektroniczny. daje ochronę przed zawilgoceniem ładunku w kontenerach. Stosowane w pomieszczeniach ze sprzętem komputerowym, piwnicach, garażach. **Idealnie nadaje się do prac remontowych i malarskich, po zalaniu piwnic, budynków**. Stosowany w bibliotekach, biurach, księgarniach, archiwach, hotelach oraz pomieszczeniami z np. sprzętem muzycznym.

Charakterystyka:

- Duża wydajność
- Wytrzymała metalowa obudowa
- Wygodny transport dzięki dużym kołom i ergonomicznemu uchwytowi
- Prosta obsługa
- Wbudowany higrostat
- Możliwość pracy ciągłej (24 h/dobę)
- Funkcja automatycznego wyłączenia urządzenia po napełnieniu zbiornika
- Możliwość podłączenia przewodu do odprowadzania skroplin
- Kontrola napełnienia zbiornika
- Licznik czasu pracy
- Filtr powietrza
- Szybkie i automatyczne odszranianie

Specyfikacja techniczna:

- Typ urządzenia: **osuszacz kondensacyjny**
- Pobór mocy: **0,68 kW**
- Napięcie: **230 V / 1-fazowe**
- Częstotliwość: **50 Hz**
- Wydajność osuszania w 30°C i 80%RH: **30 l/24h**

-
- Wydajność osuszania w 20°C i 60%RH: **10,8 l/24h**
 - Przepływ powietrza: **160 m³/h**
 - Pobór mocy: **0,68 kW**
 - Pojemność zbiornika: **6,5 l**
 - Zalecany do kubatury: **450 m³**
 - Usuwanie skutków powodzi: **180 m³**
 - Poziom hałasu maksymalny: **42 db(A)**
 - Zakres pracy temperatury: **5-32 °C**
 - Zakres pracy wilgotność: **35-90 % RH**
 - Poziomy filtrowania: **1**
 - Czynnik chłodniczy: **R290**
 - Sprężarka: **rotacyjna**
 - Higrostat: **elektroniczny**
 - Odszranianie: **gorącym gazem**
 - Filtrowanie powietrza: **filtr siatkowy**
 - Funkcje: **stałe odprowadzenie wody**
 - Wyposażenie: **kółka, wskazania diodowe, licznik czasu pracy**
 - Obudowa: **metalowa**
 - Szerokość: **33,8 cm**
 - Głębokość: **35,8 cm**
 - Wysokość: **55,0 cm**
 - Waga: **19,5 kg**