

Link do produktu: <https://www.metrolbud.pl/osuszacz-powietrza-45-6-l24h-kondensacyjny-350-m-master-dh-752-p-p-4072.html>



OSUSZACZ POWIETRZA 45,6 L/24H KONDENSACYJNY 350 m³ MASTER DH 752 P

Cena	4 500,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	145138110
Kod producenta	0318-63283_20220217111650
Kod EAN	8053670895133

Opis produktu

OSUSZACZ POWIETRZA 45,6 L/24H KONDENSACYJNY 350 m³ MASTER DH 752 P

Profesjonalny kondensacyjny osuszacz powietrza renomowanej włoskiej marki Master to niezawodny i bardzo wydajny sprzęt przeznaczony do osuszania powietrza w pomieszczeniach. Urządzenie pozwala na pracę ciągłą 24 godziny na dobę, jednocześnie jest bardzo proste i intuicyjne w obsłudze.

Osuszacz zapewnia wydajność nawet do **45,6 litów na dobę przy określonych warunkach termicznych i przy określonej wilgotności**. W urządzeniu zastosowano sprężarkę oraz elektroniczny higrostat.

Mocna metalowa obudowa sprawia, że osuszacz jest odporny na czynniki które mogłyby uszkodzić jego strukturę np. podczas prac remontowych. Poza tym jego osuszacz jest wyposażony w wygodny uchwyt i koła jezdne, co ułatwia jego transport i przenoszenie z miejsca na miejsce.

W nowej wersji osuszacza zastosowano ekologiczny czynnik chłodniczy R290, poprawiając wynik ekologiczny (GWP=3) i zmniejszono ilość gazu.

Osuszacz idealnie sprawdzi się do piwnic i innych pomieszczeń z dużą wilgotnością jak magazyny z produktami wrażliwymi na wilgoć, takie jak: leki, materiały drewniane i żelazne, artykuły papiernicze i skórzane, sprzęt elektroniczny. daje ochronę przed zawilgoceniem ładunku w kontenerach. Stosowane w pomieszczeniach ze sprzętem komputerowym, piwnicach, garażach. **Idealnie nadaje się do prac remontowych i malarskich, po zalaniu piwnic, budynków**. Stosowany w bibliotekach, biurach, księgarniach, archiwach, hotelach oraz pomieszczeniami z np. sprzętem muzycznym.

Charakterystyka:

- Duża wydajność
- Wytrzymała metalowa obudowa
- Wygodny transport dzięki dużym kołom i ergonomicznemu uchwytowi
- Prosta obsługa
- Wbudowany higrostat
- Możliwość pracy ciągłej (24 h/dobę)
- Funkcja automatycznego wyłączenia urządzenia po napełnieniu zbiornika
- Możliwość podłączenia przewodu do odprowadzania skroplin
- Kontrola napełnienia zbiornika
- Licznik czasu pracy
- Filtr powietrza
- Szybkie i automatyczne odszranianie

Zastosowanie:

- **Budownictwo:** suszenie podczas prac budowlanych / usuwanie wilgoci w nowych domach / usuwanie wody podczas

malowania

- **Produkcja i logistyka:** ochrona przed kondensacją pary wodnej i korozją / utrzymywanie właściwego poziomu wilgoci podczas procesów technologicznych / zapobieganie rozwojowi grzybów w magazynach
- **Rolnictwo:** osuszanie przechowalni / suszenie pomieszczeń inwentarskich po ich czyszczeniu
- **Prace wykończeniowe:** osuszanie zalanych pomieszczeń / usuwanie szkód wyrządzonych przez wodę

Specyfikacja techniczna:

- Typ urządzenia: **osuszacz kondensacyjny**
- Napięcie: **230 V / 1-fazowe**
- Częstotliwość: **50 Hz**
- Pobór mocy: **0,9 kW**
- Przepływ powietrza: **350 m³/h**
- Pojemność zbiornika: **5,7 l**
- Maksymalna kubatura: **700 m³**
- Zalecany do kubatury: **115 m³**
- Maksymalna powierzchnia: **ok. 280 m²**
- Zalecana powierzchnia: **45 m²**
- Poziom hałasu maksymalny: **52 db(A)**
- Zakres pracy temperatury: **5-32°C**
- Zakres pracy wilgotność: **20-90 % RH**
- Czynnik chłodniczy: **R290**
- Sprężarka: **rotacyjna**
- Higrostat: **elektroniczny**
- Odszranianie: **gorącym gazem**
- Funkcje: **stałe odprowadzenie wody**
- Wyposażenie: **elektroniczny panel sterowania / filtr pyłkowy / licznik czasu pracy / metalowa obudowa / możliwość pracy ciągłej / uchwyt / wbudowany higrostat / wbudowany zbiornik na wodę / wskaźnik poziomu napełnienia zbiornika**
- Wymiennik: **małe odstępy pomiędzy lamelami**
- Sterowanie: **elektroniczne**
- Typ wentylatora: **osiowy**
- Wentylator: **plastikowy**
- Obudowa: **metalowa**
- Szerokość: **40,5 cm**
- Głębokość / długość: **61,0 cm**
- Wysokość: **66,0 cm**
- Szerokość opakowania: **40,5 cm**
- Głębokość opakowania: **61,0 cm**
- Wysokość opakowanie: **66,0 cm**
- Waga: **30 kg**
- Waga w opakowaniu: **36 kg**