

Link do produktu: <https://www.metrolbud.pl/piana-pistoletowa-wielosezonowa-niskoprezna-750-ml-tytan-10049923-p-5315.html>



PIANA PISTOLETOWA WIELOSEZONOWA NISKOPRĘŻNA 750 ml TYTAN 10049923

Cena	29,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	6521298_57N447
Kod producenta	JKC4-40H2-G00U-AYXG
Kod EAN	5903518052828

Opis produktu

PIANA PISTOLETOWA WIELOSEZONOWA NISKOPRĘŻNA 750 ml TYTAN 10049923

Uniwersalna niskopiętna piana poliuretanowa, która jest doskonałym rozwiązaniem do wszelkiego rodzaju **prac ogólnobudowlanych**, w tym w **instalacji stolarki otworowej**.

Niskopiętna piana pistoletowa Tytan Professional GUN **wielosezonowa utwardza się pod wpływem wilgoci**. Dedykowana jest do szerokiej gamy zastosowań – idealna do prac ogólnobudowlanych: **montowanie, uszczelnianie, wypełnianie, izolowanie**. Po utwardzeniu pianę można **ciąć, piaskować, gipsować lub malować**. Jest **odporna na pleśń i grzyby oraz na działanie wysokich i niskich temperatur (od -60°C do +100°C)**. Wysokiej jakości piana pistoletowa Tytan Professional GUN wielosezonowa jest produkowana **zgodnie z normą ISO 9001**.

Zalety:

- Wielosezonowa – możliwość stosowania latem i zimą
- Wydajność do 50 l*
- Znakomita przyczepność piany do podłoża typu PVC, drewno, aluminium
- Odporność na powstawanie pleśni i grzybów
- Niska post-ekspansja
- Nowa generacja zaworu – system uniemożliwiający zaklejenie się zaworu i uciekanie gazu
- Brak emisji MDI – większe bezpieczeństwo pracy
- “Ozon-friendly” oznacza to, że produkt nie zawiera freonów – gazów typu Chloro-Fluoro-Carbon (CFC i HCFC), które przyczyniają się do niszczenia powłoki ozonowej

Zastosowanie:

- **Uszczelnienia przy montażu okien i drzwi, parapetów, rolet, stopni schodów**
- Uszczelnianie złączy dachowych, ścianowych i stropowych
- Wypełnianie wolnych przestrzeni, pęknięć, szczelin, przepustów rurowych
- Wypełnianie i wygłuszenie ścian działowych
- Izolacja termiczna i akustyczna
- Wypełnienie elementów w konstrukcjach szkieletowych
- Wygłuszenie i uszczelnianie kabin samochodowych i łodzi

Normy i certyfikaty

Krajowa Ocena Techniczna nr: ITB-KOT-2022/2099 wydanie 2, KDWW nr 125.2022

Piany Tytan Professional nie emitują szkodliwych oparów MDI podczas aplikacji - potwierdzone przez SP Provning Forskning Swedish Institute

Produkt sklasyfikowany przez The Building Information Foundation RTS z Finlandii jako materiał budowlany klasy M1 - po

utwardzeniu są bezzapachowe oraz nie emitują TVOC, formaldehydu, amoniaku i MDI.

Specyfikacja techniczna:

- **Kolor** żółty
- **Temperatura otoczenia** od -100C do +300C
- **Temperatura puszek** od +100C do +300C
- **Post ekspansja** 40-60%
- **Czas tworzenia naskórka** ≤ 15 min *
- **Czas wstępnej obróbki** ≤ 40 min *
- **Pełne utwardzenie** po 24 h *
- **Odporność termiczna po utwardzeniu** od -600C do +1000C
- **Wydajność** do 50 l *
- **Współczynnik przewodzenia ciepła** (λ) $\leq 0,036$ W/mk
- **Nasiąkliwość wodą** po 24h przy częściowym zanurzeniu bez naskórka ≤ 1 (kg/m²)
- **Klasa reakcji na ogień** F/B3 (EN 13501 / DIN 4102)

Podane parametry zostały zmierzone zgodnie z normami wewnętrznymi Selena opartymi o standardy FEICA i zależą od warunków zewnętrznych, jakości użytego sprzętu oraz sposobu postępowania zgodnego z instrukcją. *Pomiarów dokonano w warunkach +23°C i wilgotności 50% dla wężyka $\varnothing$ 30 mm. Maksymalna wydajność metodą wolnego spieniania mierzona w optymalnych warunkach (EN 291). Rezultat końcowy w dużej mierze zależy od ilości straconej piany (nadmierna aplikacja), temperatury puszek, aplikacji, powierzchni, jakości użytego sprzętu oraz umiejętności osoby, która wypuszcza pianę. Dla szczelin o szerokości większej niż 3 cm wartości parametrów mogą odbiegać od tych deklarowanych w tabeli danych technicznych.