

Link do produktu: <https://www.metrolbud.pl/pila-ukosna-255-mm-z-funkcja-posuwu-ukosnica-moc-1800-w-holzstar-kgz-255-p-3218.html>



PIŁA UKOŚNA 255 mm Z FUNKCJĄ POSUWU UKOŚNICA MOC 1800 W HOLZSTAR KGZ 255

Cena	1 449,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	145134120
Kod producenta	FAF0-442AF_20190510112901
Kod EAN	4036351261070

Opis produktu

PIŁA UKOŚNA 255 mm Z FUNKCJĄ POSUWU UKOŚNICA MOC 1800 W HOLZSTAR KGZ 255E

Piła ukośna marki Holzstar wyposażona w **mocny silnik elektryczny mocy 1800 W generujący 5000 obrotów na minutę**. Standardowo piła posiada tarczę o średnicy zewnętrznej **255 mm**, ponadto w standardzie otrzymujemy również worek na pył i adapter do którego możemy podłączyć odkurzacz lub wyciąg. Podstawa poza tym, że pozwala na przykręcenie maszyny do stołu - ma również wsporniki boczne pomagające utrzymać cięty przedmiot. Dodatkowo w urządzeniu zastosowano laser ułatwiający precyzyjne cięcie. Pilarka jest idealna dla rzemieślników jak i do zastosowań profesjonalnych na montażu czy budowy.

Charakterystyka:

- Płyta podstawowa i talerz obrotowy z odlewu aluminiowego: kompaktowe, mocne i łatwe w transporcie
- Wskaźnik laserowy w celu dokładnej kontroli pozycji cięcia
- Płynna regulacja podwójnego skosu i przechylenia
- Regulowane szyny i wyciągane na boki podpórki do dłuższych półwyrobów
- Dwukrotnie regulowane ograniczenie głębokości przecinania
- Funkcja posuwu do rozszerzonego zakresu cięcia
- Seryjnie ze ścisiskiem stolarskim i instalacją mocującą dla bezpiecznego mocowania przedmiotu obrabianego
- Króciec odsysający do worka zbierającego kurz z możliwością podłączenia zewnętrznego odsysania

Zakres dostawy:

- Ścisk stolarski
- Worek na kurz
- Tarcza

Dane techniczne: KGZ 255 E

- **Moc silnika:** 1,8 kW
- **Przyłącze elektryczne:** 230 V / 50 Hz
- **Prędkość obrotowa:** 5 000 min-1
- **Ø tarczy:** 255 mm

Wydajność skrawania przy nachyleniu / ukosie (wysokość x szerokość):

- **przy 0°/0°:** 90 x 315 mm
- **przy 45°/0° z lewej strony:** 90 x 215 mm
- **przy 45°/0° z prawej strony:** 40 x 315 mm
- **przy 0°/45° z lewej strony:** 90 x 215 mm
- **przy 45°/45° z lewej strony:** 40 x 215 mm

-
- **przy 45°/45° z prawej strony:** 40 x 215 mm
 - **Waga:** 17 kg
 - **Wymiary (dł. x szer. x wys.):** 900 x 550 x 430 mm