

Link do produktu: <https://www.metrolbud.pl/pilarka-tarczowa-akumulatorowa-165-mm-body-18-v-makita-dhs680z-p-4432.html>



PILARKA TARCZOWA AKUMULATOROWA 165 mm BODY 18 V MAKITA DHS680Z

Cena	989,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	145140259
Kod producenta	7FC7-55066_20230112112658
Kod EAN	088381683197

Opis produktu

PILARKA TARCZOWA AKUMULATOROWA 165 mm BODY 18 V MAKITA DHS680Z

Akumulatorowa piła tarczowa pracująca na bateriach Li-Ion o napięciu 18V. Tarcza ośrodnicy **165 mm umożliwia cięcie na głębokość do 66 mm**. Uchwyt pilarki pewnie leży w ręce, a przy wadze **3,3 kg** cięcie jest bardzo proste i nie męczy przy dłuższej pracy.

Urządzenie przystosowane jest do odsysania zalegającego pyłu i wiórów powstających w czasie pracy po podłączeniu go do odkurzacza przemysłowego. Pilarka posiada aluminiową płytę podstawy. Miękka i ogumowana rękojeść ułatwia trzymanie urządzenia w dłoni.

Charakterystyka:

- **BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego**
- **Lekka i kompaktowa** pilarka tarczowa 165 mm
- **Cięcie kątowe do 50°**
- **Automatyczna kontrola prędkości obrotowej** w zależności od obciążenia
- Duża, wygodna w obsłudze dźwignia blokady
- **Większa podstawa** zapewnia bardziej stabilną pracę, także z użyciem szyny prowadzącej
- **Widoczna skala** ułatwia ustawienie głębokości cięcia
- Łatwa w prowadzeniu w materiale dzięki podwójnej **diodzie LED** oświetlającej obszar cięcia oraz dyszy wydmuchującej pył z linii cięcia
- **Osłona tarczy wykonana z trwałego i lekkiego stopu magnezowego**
- Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora
- **Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18 V / 1,3 Ah)**
- Dostarczana bez walizki, akumulatorów i ładowarki

Specyfikacja techniczna:

- Napięcie zasilania: **18 V**
- Typ akumulatorów: **Li-ion**
- Obsługiwane akumulatory: **1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah**
- Prędkość obr. na biegu jałowym: **5000 obr./min**
- Maks. głębokość cięcia przy 45°: **41 mm**
- Maks. głębokość cięcia przy 50°: **37 mm**
- Maks. głębokość cięcia przy 90°: **57 mm**
- Średnica tarczy: **165 mm**
- Średnica otworu tarczy: **20 mm**
- Wymiary (długość całkowita): **350 mm**
- Waga (EPTA): **3,0 - 3,3 kg**

