

Link do produktu: <https://www.metrolbud.pl/polautomat-spawalnicy-400v-30-280-a-ideal-tecno-mig-280-4x4-digital-mma-p-3931.html>



PÓŁAUTOMAT SPAWALNICZY 400V 30-280 A IDEAL TECNO MIG 280 4x4 DIGITAL MMA

Cena	2 849,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	145137455
Kod producenta	AA28-34072_20210917110542
Kod EAN	5903991106636

Opis produktu

PÓŁAUTOMAT SPAWALNICZY 400V 30-280 A IDEAL TECNO MIG 280 4x4 DIGITAL MMA

Profesjonalny półautomat spawalnicy zasilany trójfazowo 400 V przeznaczony do spawania metodami MIG/MAG, MMA, renomowanej marki Ideal. Urządzenie to znajduje zastosowanie w ciężkich warunkach produkcyjnych (przemysłowym) jak i warsztatach naprawczych. Jest ono stosowane do spawania aluminium i jego stopów, stali nierdzewnej oraz stali węglowych i niskostopowych. Spawanie odbywa się w osłonie gazu obojętnego bądź aktywnego.

Urządzenie posiada układ stabilizacji prądu spawania zapewniający uzyskanie żądanych parametrów wyjściowych. Gwarantuje to kontrolę prądu dostarczanego na spawany materiał i uzyskanie wysokiej jakości spoiny. Sterowana elektronicznie płynna regulacja prądu spawania i prędkość podawania drutu a regulowany płynnie elektroniczny dławik umożliwia uzyskanie małej ilości odprysków podczas spawania.

Przy metodzie MIG/MAG mamy możliwość wyboru funkcji przycisku w uchwycie pomiędzy pracą w trybie 2T (bez blokady przycisku) / 4T (blokada przycisku do długich spoin)

Profesjonalny **podajnik drutu 4R (4x4)** - to pewne podawanie drutu bez względu na masę szpuli i rodzaj drutu spawalniczego. Sprawdzony mechanizm podajnika ma duży wpływ na płynność podawania drutu, a to już przekłada się bezpośrednio na parametry spawalnicze urządzenia.

Maksymalny prąd spawania który pozwala uzyskać urządzenie to aż 280 A, przez co możemy pracować szybciej i wydajniej, co przekłada się bezpośrednio na mniejsze zużycie energii, oraz wysoka częstotliwość przełączania, i zapewnia błyskawiczne dostosowanie prądu do zmian parametrów w czasie spawania.

Ponadto w urządzeniu zastosowano regulację indukcyjności, która to pozwala na wprowadzanie mniejszej ilości ciepła w miejsce spawania. Blacha nie odkształca się i ochronna warstwa cynku nie zostaje uszkodzona, przydatna w lutowaniu.

Spawarka została wykonana w oparciu o tranzystory inwertorowe IGBT zapewniające minimum zakłóceń elektromagnetycznych małe straty mocy w układach podstawowych, umożliwiające zwiększenie wydajności i niezawodności źródła prądu. Spawarka zasilana jest na 400 V co gwarantuje stabilność i wysoką odporność na zakłócenia czy spadki napięcia. Spawarka wyposażona jest w gniazdo EURO które pozwala na korzystanie z różnych rodzajów uchwytów spawalniczych. Urządzenie zamontowane jest na podwoziu jezdnym, na którym możemy umieścić butlę z gazem.

Główne zalety:

- Gniazdo Euro - możliwość stosowania dowolnego uchwytu MIG wyposażonego we wtyk EURO
- 2T/4T - wybierz najwygodniejszy tryb pracy podczas spawania MIG/MAG
- Regulacja indukcyjności - pozwalająca na wprowadzanie mniejszej ilości ciepła w miejsce spawania, dzięki czemu blacha nie odkształca się i ochronna warstwa cynku nie zostaje uszkodzona - przydatne w lutowaniu
- Zmiana biegunowości spawania MIG/MAG - możliwość stosowania drutu samoosłonowego
- Solidna metalowa obudowa osadzona na podwoziu jezdnym

Specyfikacja techniczna:

- **Napięcie zasilania:** 400 V
- **Ilość faz:** 3
- **Częstotliwość prądu zasilania:** 50 Hz
- **Zabezpieczenie prądowe:** C16 A
- **Maksymalny prąd spawania:** 280 A
- **Zakres prądu spawania:** 30-280 A
- **Sprawność:** 60%
- **Prąd spawania przy sprawności 100%:** 210 A (MIG/MAG) / 130 A (MMA)
- **Napięcie spawania MIG/MAG:** 16,5-29 V
- **Napięcie biegu jałowego:** 56 V
- **Moc:** 8,3 kW
- **Średnica elektrody spawalniczej:** 1.6-4,0 mm
- **Średnica drutu:** 0,6-1,2 mm
- **Średnica drutu aluminiowego:** 1,0 - 1,2 mm
- **Podajnik:** 4R
- **Wielkość szpuli drutu:** 5/15 kg
- **Funkcja 2/4 takt:** Tak
- **Regulacja indukcyjności:** Tak
- **Stopień ochrony:** IP21S
- **Chłodzenie:** wentylator
- **Wymiary urządzenia:** 960x680x400 mm
- **Waga:** 50 kg

Zawartość zestawu:

- Spawarka **TECNO MIG 280 MMA Digital**
- Przewód spawalniczy **MIG/MAG MB25 - 3 m**
- Przewód masowy - **3 m**
- Przewód elektrodowy MMA - **3 m**
- Instrukcja obsługi
- Karta gwarancyjna
- Dokument zakupu
- Oryginalne opakowanie

Gwarancja

Produkt objęty jest gwarancją producenta typu Door to Door. Okres gwarancji to 24 miesiące przy zakupie konsumenckim. W przypadku zakupu na firmę okres wynosi 12 miesięcy. Podstawą gwarancji jest dowód zakupu (Paragon lub faktura VAT).

Gwarancja zapewnia użytkownikowi bezpłatne usunięcie usterek zaistniałych w czasie eksploatacji sprzętu w okresie gwarancyjnym wynikających z błędów konstrukcyjnych, ukrytych wad materiałowych, błędów wykonania lub montażu fabrycznego. W momencie wystąpienia awarii należy skontaktować się z serwisem, po czym pod wskazany adres serwis wysła kuriera. Po wykonaniu naprawy **towar wolny od wad** trafia do rąk właściciela. Wszystkie koszty związane z transportem urządzenia ponosi serwis producenta.

Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem produktów marki **Ideal** - Kupując u autoryzowanego dystrybutora masz pewność otrzymania nowego i w 100% oryginalnego produktu, unikniesz również problemów z reklamacjami.