

Link do produktu: <https://www.metrolbud.pl/polautomat-spawalnicy-inwertorowy-200-a-migmag-ideal-expert-mig-201-lcd-p-5358.html>



## PÓŁAUTOMAT SPAWALNICZY INWERTOROWY 200 A MIG/MAG IDEAL EXPERT MIG 201 LCD

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Cena             | <b>1 899,00 zł</b>       |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>        |
| Numer katalogowy | <b>22318794568_7489c</b> |
| Kod producenta   | <b>EXMIG201LCD</b>       |
| Kod EAN          | <b>5903991109309</b>     |

### Opis produktu

#### PÓŁAUTOMAT SPAWALNICZY INWERTOROWY 200 A MIG/MAG IDEAL EXPERT MIG 201 LCD

**EXPERT MIG 201 LCD 3in1** jest inwertorowym synergicznym półautomatem spawalniczym przeznaczonym do spawania łukowego metodą **MIG/MAG, TIG LIFT, MMA oraz FLUX**.

**EXPERT MIG 201 LCD** jest perfekcyjnym rozwiązaniem do szerokiego zakresu zastosowań: od prac konserwacyjnych, do napraw nadwozi samochodowych. Dzięki swojej elastyczności może spawać różnego rodzaju materiały: stal, stal nierdzewną, aluminium lub lutospawać nadwozia ocynkowane i stale wysokowytrzymałe.

Szybka regulacja synergiczna parametrów spawania poprzez **wyświetlacz LCD**, czyni urządzenie bardzo łatwym w użyciu. Wystarczy tylko ustawić podstawowe parametry takie jak rodzaj materiału czy średnica drutu, aby urządzenie dobrało optymalne wartości przed spawaniem. Użytkownik może również ustawić ręcznie długość łuku spawalniczego i dopasować wygląd spoiny do własnych potrzeb.

Prócz trybu synergicznego, źródło posiada także tryb manualny. W nim można ustawić prędkość posuwu drutu oraz napięcie łuku w pełnym zakresie.

Przy metodzie MIG/MAG mamy możliwość wyboru funkcji przycisku w uchwycie, pomiędzy pracą w trybie 2T (bez blokady przycisku), 4T (blokada przycisku do długich spoin), S2T (tryb 2T z ustawieniem narastania/opadania prądu oraz czasu), S4T (tryb 4T z ustawieniem narastania/opadania prądu) oraz SPOT (spawanie punktowe).

#### Charakterystyka:

- **Zasilanie jednofazowe 230 V** - umożliwia pracę z urządzeniem praktycznie w każdym miejscu z dostępem do sieci elektrycznej
- **Czytelny wyświetlacz** : prąd spawania, napięcie spawania, prędkość podawania drut
- Urządzenie wyposażone w **gniazdo EURO** do podłączenia uchwytu spawalniczego
- Maksymalna szpula z drutem - 5 kg
- Zmiana biegunowości do spawania metodą **FLUX bez gazu osłonowego**
- **Kontrola synergiczna z regulacją grubości spawanego materiału zawierająca 9 programów**
- **Dokładna regulacja długości łuku spawalniczego**
- **Płynna regulacja prądu spawania** - zapewnia możliwość dokładnego doboru parametrów spawania w zależności od typu oraz grubości materiału
- Urządzenie wyposażone jest w **zabezpieczenie przeciw przeciążeniu**, co zwiększa jego niezawodność
- **Profesjonalny podajnik drutu**: wewnętrzny, 2-rolkowy
- Urządzenie posiada **układ chłodzenia wentylatorem** co zdecydowanie zwiększa jego wydajność

#### Specyfikacja techniczna:

- 
- Zabezpieczenie sieci zasilającej **C25A**
  - Znamionowe napięcie zasilania **230 V; 50Hz (1ph)**
  - Moc **7,5 kW**
  - Prąd przy pracy **100% 127 A**
  - Prąd przy pracy **60% 200 A**
  - Średnica drutu aluminiowego **0,8 - 1,2 mm**
  - Średnica drutu do lutowania **0,8 - 1,0 mm**
  - Średnica drutu samoosłonowego **0,8 - 1,0 mm**
  - Średnica drutu stalowego **0,6 - 1,0 mm**
  - Średnica drutu ze stali nierdzewnej **0,8 - 1,0 mm**
  - Średnica elektrody spawalniczej **1,6 - 5,0 mm**
  - Zakres regulacji prądu spawania **25 - 200 A (MIG) / 10 - 200 A (TIG/MMA)**
  - Stopień ochrony **IP21S**
  - Max waga szpuli D200 - **5 kg**
  - Waga urządzenia / zestawu **11 / 16 kg**
  - Wymiary gabarytowe dł x szer x wys **465x190x360 mm**
  - Wymiary opakowania dł x szer x wys **640x280x460 mm**

#### **Zawartość dostawy:**

- Półautomat spawalniczy
- Uchwyt spawalniczy MIG 15/3m
- Przewód masowy 2m
- Przewód elektrodowy 2m
- Instrukcję obsługi
- Kartę gwarancyjną