

Link do produktu: <https://www.metrolbud.pl/polautomat-spawalnicy-inwertorowy-migmag-180-a-magnum-mig-200-w-mma-p-5191.html>



PÓŁAUTOMAT SPAWALNICZY INWERTOROWY MIG/MAG 180 A MAGNUM MIG 200 W MMA

Cena	1 438,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	145146011
Kod producenta	F5DF-92930
Kod EAN	5905323100893

Opis produktu

PÓŁAUTOMAT SPAWALNICZY INWERTOROWY MIG/MAG 180 A MAGNUM MIG 200 W MMA

Urządzenie z serii MAGNUM MIG MMA 200 W IGBT jest profesjonalnym półautomatem spawalniczym przeznaczonym do ręcznego, elektrycznego spawania **stali niskowęglowej, niskostopowej (MAG), stali stopowych (MIG) oraz aluminium i jego stopów**. Urządzeniem można również spawać metodą MMA z wykorzystaniem topliwych elektrod otulonych.

Urządzenie posiada duży wygodny uchwyt który ułatwia przenoszenie, a jego niewielka waga nieco ponad **13 kg** i możliwość zamontowania wózka z kółkami jezdnyymi usprawnia pracę w terenie. W spawarce zastosowano przejrzysty wyświetlacz cyfrowy który umożliwia ustawienie podstawowych parametrów. W panelu sterowania możemy regulować wartość prądu spawania (**max. 180 A**), indukcyjność oraz prędkość podawania drutu. **Wysoka sprawność urządzenia na poziomie 60%** pozwala na wydajną nieprzerwaną pracę, w 10-cio minutowych cyklach przez 6 minut stałego spawania. **Regulacja prądu w zakresie 30 - 180 A**. W urządzeniu zastosowano **podajnik 2-rolkowy na drut 5 kg**. **Średnica drutu** który można zastosować to **0,6 do 0,8 mm**.

Źródło prądu zostało zbudowane na tranzystorach **IGBT** zapewniających minimum zakłóceń elektromagnetycznych, umożliwiających zwiększenie wydajności i niezawodności źródła prądu, mniejsze zużycie energii, oraz błyskawiczne dostosowanie prądu do zmian parametrów w czasie spawania.

Spawarka umożliwia proces lutowania, dzięki któremu można swobodnie łączyć blachy ocynkowane, które często stosowane są w karoseriach samochodowych. Główną zaletą lutowania MIG/MAG jest utrzymanie ochronnej powłoki cynkowej na styku lutowie-cynk.

Spawarka posiada **regulację indukcyjności** która odpowiada za ilość ciepła w miejsce spawania. Blacha nie odkształca się i ochronna warstwa cynku nie zostaje uszkodzona, przydatna w **lutowaniu**. Dodatkowym rozwiązaniem wydłużającym żywotność maszyny jest wyłącznik przeciążeniowy, aktywowany w przypadku przegrzania spawarki. Urządzenie zamontowane jest na wózku transportowym, na którym możemy umieścić butlę z gazem.

Migomat jest **przeznaczony do wszelkiego rodzaju prac spawalniczych w warsztatach ślusarskich, warsztatach naprawczych, przemyśle motoryzacyjnym, fabrykach** itp. Urządzenie w którym zastosowano **eurozłącze** pozwalające na stosowanie różnych typów uchwytów jest dedykowane profesjonalistom, wymagającym spełnienia najwyższych standardów, dla urządzeń spawalniczych.

Specyfikacja techniczna:

- Typ urządzenia: **półautomat spawalniczy**
- Metody spawania: **MIG/MAG, MMA**
- Zasilanie: **230V/50Hz (jednofazowe)**
- Prąd Spawania: **180 A**
- Sprawność: **60%**
- Regulacja prądu spawania MIG/MAG: **30 - 180 A**

-
- Regulacja prądu spawania MMA: **30 - 180 A**
 - Zabezpieczenie zasilania: **16 A**
 - Średnica drutu: **0,6 - 0,8 mm**
 - Stosowane masy szpul: **max. 5 kg**
 - Podajnik drutu: **2 rolki**
 - Zabezpieczenie obudowy: **IP 21 S**
 - Chłodzenie: **wentylator**
 - Napięcie biegu jałowego: **56 V**
 - Pobór mocy: **6 kW**
 - Waga: **13 kg**

Zestaw zawiera:

- Urządzenie **MAGNUM MIG 200W MMA**
- Uchwyt spawalniczy **MIG/MAG MB 15 - 3 m**
- Uchwyt elektrodowy - **2 m**
- Uchwyt masowy - **2 m**
- Instrukcja obsługi i karta gwarancyjna
- Elementy montażowe
- Maski spawalnicze
- Młotek spawalniczy
- Wózek transportowy z kołami jezdnyymi
- Wężyk do gazu
- Dokument zakupu