

Link do produktu: <https://www.metrolbud.pl/polautomat-spawalnicy-inwertorowy-migmag-200-a-spartus-easy-mig-200-p-4599.html>



PÓŁAUTOMAT SPAWALNICZY INWERTOROWY MIG/MAG 200 A SPARTUS EASY MIG 200

Cena	1 249,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	145141716
Kod producenta	F5DF-92930_20230523160406
Kod EAN	5900391242377

Opis produktu

PÓŁAUTOMAT SPAWALNICZY INWERTOROWY MIG/MAG 200 A SPARTUS EASY MIG 200

SPARTUS® EasyMIG 200 to półautomat spawalnicy wykonany w technologii inwertorowej. Umożliwia spawanie w osłonie gazów obojętnych i aktywnych (MIG/MAG), elektrodą otuloną (MMA) oraz TIG Lift z zajarzeniem łuku przez potarcie.

Maksymalny prąd spawania dla metody MIG wynosi 200A, natomiast MMA i TIG Lift -160A. Urządzenie zasilane jest z sieci jednofazowej 230V.

Prosty w obsłudze panel sterujący pozwala na błyskawiczną regulację parametrów. Urządzenie wyposażone w prostą synergię, w której do wybranego gazu określamy średnice stosowanego drutu. Dodatkowo EasyMIG 200 posiada funkcje wspierające proces spawania takie jak:

- tryb pracy 2T/4T,
- Burn Back,
- regulację indukcyjności
- kompensację napięcia.

Lekki EasyMIG 200 wyposażony jest w dwurołkowy podajnik, który zapewnia płynne i równomierne podawanie drutu spawalniczego.

Przykładowe zastosowania: prace warsztatowe, prace remontowe w terenie, motoryzacja.

Zalety spawarki:

- **2T/4T** - przy dwutakcie po naciśnięciu przycisku start następuje proces spawania po puszczeniu przycisku proces spawania zostaje zatrzymany - przy czterotakcie po pierwszym naciśnięciu i puszczeniu przycisku następuje proces spawania przy drugim naciśnięciu ustaje. Jest to wygodniejsze rozwiązanie przy dłuższych spawach.
- **REG. INDUKCYJNOŚCI** - pozwalająca na wprowadzanie mniejszej ilości ciepła w miejsce spawania. Blacha nie odkształca się i ochronna warstwa cynku nie zostaje uszkodzona, przydatna w **lutospawaniu**.
- **LUTOSPAWANIE** - jest to proces, dzięki któremu można swobodnie łączyć blachy ocynkowane, które często stosowane są w karoseriach samochodowych. Główną zaletą lutospawania, jest utrzymanie ochronnej powłoki cynkowej na styku lutowie-cynk.
- **FLUX** - spawanie łukowe drutem proszkowym, niewymagające użycia butli z gazem. Stosujemy drut samoosłonowy, który wypełniony jest topnikiem lub substancją chemiczną wytwarzającą gazy ochronne podczas spawania.
- **PRE GAZ + POST GAS** - funkcja pomocna w celu osłonięcia jeziora spawalniczego. Brak dodatkowej osłony gazowej może skutkować utlenianiem się spoiny.
- **WYŁĄCZNIK PRZECIĄŻENIOWY** - wbudowane zabezpieczenie przed przegrzaniem urządzenia, przedłużające jego

żywołność.

- **BURN BACK** - nie dopuszcza do przytapiania drutu elektrodowego do końcówki prądowej, na skutek chwilowego wysunięcia drutu po zakończeniu procesu spawania.
- **EUROZŁĄCZE** - umożliwiające wymienne stosowanie różnego rodzaju uchwytów.

Specyfikacja techniczna:

- **Zasilanie:** 230V
- **Ilość faz:** 1ph
- **Częstotliwość:** 50Hz
- **Prąd spawania MIG/MAG:** 40 ÷ 200 A
- **Napięcie spawania MIG/MAG:** 16 ÷ 24 V
- **Prąd spawania TIG Lift:** 20 ÷ 160 A
- **Prąd spawania MMA:** 20 ÷ 160 A
- **Sprawność:** 60%
- **Podajnik:** 2R - profesjonalny
- **Średnice szpuli z drutem:** 100, 200mm
- **Max. wielkość szpuli:** 5kg
- **Średnica drutu:** 0.6/0.8/1.0 mm
- **Funkcja 2/4 TAKT:** Tak
- **Synergia:** Tak
- **Burn back:** Tak
- **Pre gaz:** Tak
- **Post gaz:** Tak
- **Zabezpieczenie obudowy:** IP21S
- **Chłodzenie:** wentylator
- **Wymiary:** 430x175x310 mm
- **Waga:** 10kg

Zestaw zawiera:

- Spawarka **SPARTUS EASYMIG 200**
- Uchwyt spawalniczy **MIG MB 15 - 3m**
- Uchwyt elektrodowy
- Uchwyt masowy
- Instrukcja obsługi i karta gwarancyjna