

Link do produktu: <https://www.metrolbud.pl/polautomat-spawalnicy-migmag-200-a-spartus-easymig-217-dual-pulse-p-5238.html>



PÓŁAUTOMAT SPAWALNICZY MIG/MAG 200 A SPARTUS EasyMIG 217 DUAL PULSE

Cena	2 420,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	366852g_er56b5875569
Kod producenta	EASYMIG217DP
Kod EAN	5900391243589

Opis produktu

PÓŁAUTOMAT SPAWALNICZY MIG/MAG 200 A SPARTUS EasyMIG 217 DUAL PULSE

SPARTUS® EasyMIG 217DP to nowoczesny, inwertorowy półautomat spawalnicy skonstruowany w oparciu o tranzystory IGBT. Umożliwia: **synergiczne spawanie MIG/MAG z podwójną pulsacją, synergiczne spawanie MIG/MAG z pulsacją, spawanie MIG/MAG w trybie synergicznym**, spawanie MIG/MAG w trybie ustawień ręcznych, spawanie TIG Lift, spawanie elektrodą otuloną MMA. Dodatkowo urządzenie, dzięki możliwości zmiany biegunowości spawania, umożliwia spawanie drutem samoosłonowym bez gazu. Maksymalny prąd spawania dla metod MIG/MAG/TIG/MMA wynosi 200A. Urządzenie zasilane jest z sieci jednofazowej 230V.

Nowoczesny wyświetlacz LCD pozwala na łatwe i szybkie ustawienie napięcia prądu spawania oraz zarządzanie funkcjami urządzenia. W trakcie korekty parametrów wyświetlacz określa zależność kształtu spoiny w stosunku do napięcia oraz graficznie wskazuje rekomendowaną grubość materiału dla wybranego prądu.

EasyMIG 217DP umożliwia prace drutem w zakresie średnic 0.8 - 1.2mm. Urządzenie wyposażone w programy synergiczne pozwala również na wprowadzenie ręcznej korekty ustawionych parametrów. Dodatkowym atutem urządzenia jest opcja spawanie prądem pulsującym. Zastosowanie podwójnej pulsacji w metodzie MIG/MAG umożliwia uzyskanie spoiny o jakości i estetyce porównywalnej do metody TIG.

Korzyści z zastosowania podwójnej pulsacji w metodzie MIG/MAG:

- wysoka estetyka lica (efekt łuski)
- większa wydajność spawania w stosunku do metody TIG
- mniejsze odkształcenia cieplne w stosunku do metody TIG
- przy spawaniu aluminium wymaga mniejszych umiejętności od operatora w stosunku do metody TIG

Dla jeszcze łatwiejszej i efektywniejszej pracy EasyMIG 217DP wyposażono w funkcje wspierające proces spawania takie jak:

- **2T/4T** – możliwość wyboru jednego z dwóch trybów pracy (MIG/MAG),
- **Inductance** – regulacja indukcyjności spawania – kontrola szerokości lica i głębokości wtopienia (MIG/MAG), ograniczenie ilości odprysków spawalniczych,
- **Spool Gun** – lekki i wytrzymały uchwyt spawalnicy, z wbudowanym podajnikiem drutu oraz szpulą w rękojeści (MIG/MAG),
- **Hot Start** – łatwiejsze zajarzenie elektrody (MMA),
- **Arc Force** – łatwiejsze spawanie w pozycjach wymuszonych (MMA),
- **VRD** – redukcja napięcia prądu (MMA).

Wbudowany dwurołkowy podajnik, zapewnia stabilne podawanie drutu spawalniczego. Niewielka waga i wymiary czynią EasyMIG 217DP poręcznym urządzeniem spawalniczym. Łatwość obsługi oraz zaawansowane opcje spawania sprawiają, że EasyMIG 217DP jest idealnym urządzeniem zarówno dla zakładów przemysłowych jak i warsztatów.

Specyfikacja techniczna;

-
- **Zasilanie:** 230V
 - **Ilość faz:** 1ph
 - **Częstotliwość:** 50/60 Hz
 - **Pobór prądu:** **MIG** 37A / **TIG** 28A / **MMA** 43A
 - **Natężenie prądu MIG:** 30 – 200A
 - **Natężenie prądu TIG:** 10 – 200A
 - **Natężenie prądu MMA:** 10 – 200A
 - **Cykl pracy:** 60%
 - **Napięcie wyjściowe pracy:** 5.5 – 24.0V
 - **Typ podajnika:** wbudowany, 2 - rolkowy
 - **Średnica drutu:** 0.8 / 1.0 / 1.2 mm
 - **Szpula drutu:** do 5kg, ø 200
 - **Sprawność η :** 77%
 - **Współczynnik mocy:** 0.73 cos ϕ
 - **Klasa izolacji:** H
 - **Synergia:** Tak
 - **Puls MIG/MAG:** Tak
 - **FLUX:** Tak
 - **Regulacja indukcyjności:** Tak
 - **Test podawania drutu:** Tak
 - **Przełącznik 2T/4T:** Tak
 - **Zmiana biegunowości spawania:** Tak
 - **Hot Start:** Tak
 - **Arc Force:** Tak
 - **VRD:** Tak
 - **Obsługa Spool Gun:** Tak
 - **Slow feed:** Tak
 - **Zabezpieczenie obudowy:** IP21S
 - **Chłodzenie:** wentylator
 - **Wymiary:** 490 × 225 × 340mm
 - **Waga:** 12kg

Zawartość zestawu:

- Spawarka **SPARTUS EASYMIG 217 DUAL PULSE**
- Uchwyt spawalniczy **MIG/MAG** Typ **MB15** - 3m
- Wkład do drutu stalowego
- Wkład do drutu aluminiowego
- Uchwyt elektrodowy
- Uchwyt masowy
- Wąż do butli z gazem
- Instrukcja obsługi