

Link do produktu: <https://www.metrolbud.pl/polautomat-spawalnicy-migmag-200-a-weldman-micro-mig-200-p-4410.html>



## PÓŁAUTOMAT SPAWALNICZY MIG/MAG 200 A WELDMAN MICRO MIG 200

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Cena             | <b>997,00 zł</b>                 |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>                |
| Numer katalogowy | <b>145140103</b>                 |
| Kod producenta   | <b>6F19-17713_20221229143352</b> |
| Kod EAN          | <b>5902701751036</b>             |

### Opis produktu

#### PÓŁAUTOMAT SPAWALNICZY MIG/MAG 200 A WELDMAN MICRO MIG 200

Urządzenie **Weldman Micro MIG 200** zostało wykonane w oparciu o technologię inwertorową **IGBT**. W urządzeniu zastosowano ogólne zabezpieczenia jak zabezpieczenie przed nadmiernym napięciem, nadmiernym natężeniem prądu, przegrzaniem urządzenia itp.

Spawarka jest zaprojektowana do spawania **stali węglowych, nierdzewnych, stopowych, odlewów żeliwnych** oraz **aluminium** metodami:

- MIG/MAG
- FLUX
- MMA

#### Główne zalety:

- Mocna i wytrzymała konstrukcja urządzenia
- Szerokie zastosowanie (hobbystyczne, warsztatowe, blacharskie itd.)
- Solidne podwozie jezdne z półką na butlę z gazem
- Łatwy i intuicyjny w obsłudze panel sterowania
- Zakres średnic elektrod od 1,6 do 4,0 mm
- Druk spawalniczy: 0,6 - 0,8 mm
- Spawanie bez gazu drutem samoosłonowym
- Bogate wyposażenie standardowe

Wewnątrz spawarki umieszczony jest podajnik drutu, który umożliwia zakładanie szpuli do 5 kg. Obok podajnika drutu znajdują się gniazda **zmiany biegunowości** uchwytów, które należy zamienić w przypadku spawania bez osłony gazu (FLUX).

Ustawianie innych parametrów urządzenia odbywa się za pomocą panelu sterującego, na którym umieszczone są wyświetlacze oraz pokrętła sterowania. Takie rozwiązanie umożliwia łatwe i szybkie ustawianie oraz odczytywanie wszelkich parametrów spawania.

**Natężenie prądu spawania pokaże się na wyświetlaczu w momencie zaczerwienia spawania (zajarzenia łuku). Parametru tego nie można ustawić przed spawaniem.**

Spawarka jest przeznaczona dla użytkowników półprofesjonalnych.

Źródło prądu zostało zbudowane na tranzystorach **IGBT** zapewniających minimum zakłóceń elektromagnetycznych, umożliwiających zwiększenie wydajności i niezawodności źródła prądu, mniejsze zużycie energii, oraz błyskawiczne dostosowanie prądu do zmian parametrów w czasie spawania.

#### Specyfikacja techniczna:

- **Maks. prąd spawania:** 200 A

- 
- **Zakres prądu spawania:** MIG/MAG: 20 A - 200 A; MMA: 40 A - 200 A
  - **Prąd / cykl pracy:** 170 A / 60%; 130 A / 100%
  - **Zabezpieczenie:** 20 A
  - **Zasilanie:** 230 V
  - **Stopień ochrony:** IP21
  - **Napięcie biegu jałowego:** 56 V
  - **Rodzaj podajnika drutu:** wewnętrzny 2 rolkowy
  - **Szpuła drutu:** 5,00 kg / D200
  - **Chłodzenie:** gazem
  - **Regulacja prądu:** Płynna
  - **Procesy:** MIG / MMA
  - **Dodatkowe funkcje:** FLUX (spawanie bez gazu)
  - **Średnica elektrody:** 1,6-4 mm
  - **Średnica drutu spawalniczego:** 0,6-0,8 mm
  - **Wysokość:** 480 mm
  - **Szerokość:** 320 mm
  - **Długość:** 680 mm
  - **Waga:** 19 kg

#### **Zawartość kompletu:**

- Uchwyt spawalniczy fixed MB-15 2,7 m
- Przewód masowy 2 m z zaciskiem masy 300 A (DX25)
- Przewód 2,5 m z uchwytem elektrody 200 A (DX25)
- Przewód zasilający 2 m z wtyczką
- Kółka transportowe
- Maski spawalnicze
- Szczotka spawalnicza
-