

Link do produktu: <https://www.metrolbud.pl/polaautomat-spawalnicy-migmag-250-a-ideal-tecnomig-2502-pro-mma-digital-p-1757.html>



PÓŁAUTOMAT SPAWALNICZY MIG/MAG 250 A IDEAL TECNOMIG 250/2 PRO MMA DIGITAL

Cena	2 399,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	82B2-3382F_20201028115658

Opis produktu

PÓŁAUTOMAT SPAWALNICZY MIG/MAG 250 A IDEAL TECNOMIG 250/2 PRO MMA DIGITAL

Inwertorowy półautomat spawalnicy marki Ideal model Tecnomig 250/2 PRO MMA DIGITAL to profesjonalne urządzenie przeznaczony do wszelkich prac spawalniczych warsztatowych i naprawczych. Sprzęt przeznaczony do spawania stali niskostopowych, niestopowych, jak też: **magnezu, aluminium, niklu, miedzi i ich stopów.**

Spawarka umożliwia spawanie MIG MAG, MMA oraz TIG DC. Urządzenie **ze zmienną biegunowością** umożliwia spawanie metodą **Flux drutem samoostonowym.** Znamionowy prąd spawania **250 A** w cyklu sprawności **60%.** Spawarka jako jedna z niewielu **daje możliwość pracy pod napięciem 230V, jak i 400V.** Ten parametr dostosowujemy za pomocą dołączonego do spawarki adaptera.

Wszechstronność urządzenia pozwala podłączenie klasycznych przewodów spawalniczych i spawanie elektrodą otuloną, zmieniając półautomat w spawarkę elektrodową.

Spawarka jest wyposażona w **podwozie jezdne** z kołami skrętnymi na którym można ustawić butlę z gazem. Konstrukcja spawarki charakteryzuje się **dużą bezawaryjnością** nawet w trudnych warunkach. Prosty w obsłudze **panel sterowania z cyfrowym wyświetlaczem** pozwala na dokładną regulację prądu spawania oraz prędkości podawania drutu. **Profesjonalny podajnik drutu** przystosowany jest do uchwytów **3 lub 4 metrowych** i mieści szpule **5 lub 15** kilogramów.

Charakterystyka:

- Napięcie zasilania 230 V lub 400 V - adapter w zestawie

-
- Spawanie metodą MIG/MAG
 - Spawanie metodą Flux drutem samoosłonowym bez gazu
 - Spawanie elektrodą otuloną metodą MMA
 - Technologia inwertorowa zapewnia stabilny łuk spawalniczy
 - Prąd spawania do 250 A w cyklu pracy 60%
 - Układ przeciw przeciążeniowy
 - Panel sterowania z cyfrowym wyświetlaczem prądu
 - 2-rolkowy układ podawania drutu 5/15 kg

Specyfikacja techniczna:

- Typ urządzenia: **półautomat spawalniczy MIG/MAG**
- Zasilanie: **230 V / 400 V 50 Hz**
- Nominalny prąd spawania: **250 A**
- Zakres prądu spawania: **30-250 A**
- Cykl pracy: **60%**
- Prąd pobierany z sieci: **24,6A - 230V / 20A - 400V**
- Regulacja prądu: płynna
- Średnica elektrody: **1,6 - 4,0 mm**
- Średnica drutu: **0,6 - 1,0 mm**
- Ilość rolek: **2**
- Stopień ochrony: **IP 21S**
- Chłodzenie: **wentylator**
- Waga szpuli: **5/15 kg**
- Wymiary: **610 x 280 x 350 mm**
- Wymiary z podwoziem: **760 x 280 x 430 mm**
- Waga: **26,3 kg**

Zestaw zawiera:

- Półautomat Tecnomig 250/2
- Uchwyt spawalniczy MIG MB15 - **3 m**
- Uchwyt masowy - **2 m**
- Uchwyt elektrodowy - **2 m**
- Adapter zasilania **230/400V**
- Maska spawalnicza
- Młotek spawalniczy
- Wąż do gazu
- Oryginalne opakowanie
- Dokument zakupu
- Karta gwarancyjna

Gwarancja

Produkt objęty jest gwarancją producenta typu Door to Door. Okres gwarancji to 24 miesiące przy zakupie konsumenckim. W przypadku zakupu na firmę okres wynosi 12 miesięcy. Podstawą gwarancji jest dowód zakupu (Paragon lub faktura VAT).

Gwarancja zapewnia użytkownikowi bezpłatne usunięcie usterek zaistniałych w czasie eksploatacji sprzętu w okresie gwarancyjnym wynikających z błędów konstrukcyjnych, ukrytych wad materiałowych, błędów wykonania lub montażu fabrycznego. W momencie wystąpienia awarii należy skontaktować się z serwisem, po czym pod wskazany adres serwis wysyła kuriera. Po wykonaniu naprawy **towar wolny od wad** trafia do rąk właściciela. Wszystkie koszty związane z transportem urządzenia ponosi serwis producenta.

Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem produktów marki **Ideal** - Kupując u autoryzowanego dystrybutora masz pewność otrzymania nowego i w 100% oryginalnego produktu, unikniesz również problemów z reklamacjami.