

Link do produktu: <https://www.metrolbud.pl/polautomat-spawalnicy-spawarka-migmag-280a-magnum-mig-280-mma-v-p-4140.html>



PÓŁAUTOMAT SPAWALNICZY SPAWARKA MIG/MAG 280A MAGNUM MIG 280 MMA V

Cena	2 990,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	145138516
Kod producenta	AA28-34072_20220421151701
Kod EAN	5901225100054

Opis produktu

PÓŁAUTOMAT SPAWALNICZY SPAWARKA MIG/MAG 280A MAGNUM MIG 280 MMA V

Półautomat spawalnicy renomowanej marki Magnum z zasilaniem **400 V**. Przeznaczony jest do spawania drutami pełnymi stalowymi, aluminiowymi, jak i drutami samoosłonowymi różnych stopów stali i aluminium. Urządzenie to znajduje zastosowanie w ciężkich warunkach produkcyjnych (przemysłowym) jak i warsztatach naprawczych. Urządzenie pracuje zarówno w funkcji **MIG/MAG** jak i **MMA**. W funkcji MMA urządzenie pozwala na spawanie wszystkimi rodzajami elektrod otulonych, wyłączając aluminium i jego stopy.

Wielozakresowa skokowa regulacja napięcia spawania, sprawia że można spawać materiały o różnych grubościach przy zachowaniu stabilnego łuku pozbawionego nadmiernych odprysków.

Bardzo solidne wykonanie, w bardzo wytrzymałej obudowie, odpornej na uderzenia mechaniczne oraz na pracę w różnych warunkach atmosferycznych. Urządzenie wyposażone jest w **4-rolkowy podajnik drutu**. Wysoka jakość użytych podzespołów gwarantują długie i bezawaryjne użytkowanie oraz są gwarancją satysfakcji.

Źródło prądu zostało zbudowane na tranzystorach **IGBT** zapewniających minimum zakłóceń elektromagnetycznych, małe straty mocy w układach podstawowych, umożliwiające zwiększenie wydajności i niezawodności źródła prądu. Bardzo wysoka wydajność, przekładająca się bezpośrednio na mniejsze zużycie energii, oraz wysoka częstotliwość przełączania, zapewniają błyskawiczne dostosowanie prądu do zmian parametrów w czasie spawania.

Dodatkową funkcją jest **spawanie bez gazu drutami samoosłonowymi**. Komora wewnętrzna jest duża i przestronna a kłapa którą można bardzo szeroko otwierać pozwala na łatwą i szybką wymianę spuli drutu.

Pomimo niemałych gabarytów urządzenie jest niezwykle mobilne wszystko dzięki kołom zamontowanym na spodzie pod platformą na butlę z gazem, 2 przednie skrętne oraz dwa tylne podwójnie łożyskowane koła osadzone na wzmocnionej metalowej osi.

Charakterystyka:

- Urządzenie zbudowane jest na nowoczesnych tranzystorach IGBT, rozwiązanie zapewniające minimum zakłóceń elektromagnetycznych małe straty mocy w układach podstawowych, umożliwiające zwiększenie wydajności i niezawodności źródła prądu.
- Funkcja 2T/4T - przy dwutakcie po naciśnięciu przycisku start następuje proces spawania po puszczeniu przycisku proces spawania zostaje zatrzymany - przy czterotakcie po pierwszym naciśnięciu i puszczeniu przycisku następuje proces spawania przy drugim naciśnięciu jest to wygodniejsze rozwiązanie przy dłuższych spawach
- Regulacja indukcyjności pozwalająca na wprowadzanie mniejszej ilości ciepła w miejsce spawania - blacha nie odkształca się i ochronna warstwa cynku nie zostaje uszkodzona, przydatna w lutowaniu
- Możliwość lutowania - jest to proces, dzięki któremu można swobodnie łączyć blachy ocynkowane, które często stosowane są w karoseriach samochodowych
- Spawarka posiada eurozłącze umożliwiające wymienne stosowanie różnego rodzaju uchwytów
- Podajnik 4-rolkowy - to w pełni profesjonalny podajnik wykonany z ciśnieniowych odlewów aluminiowych. Wyposażony

-
- jest w 4 rolki napędzane kołami zębatymi
- Urządzenie wyposażono podwozie jezdne, które gwarantują dużą mobilność i możliwość przemieszczania spawarki w łatwy sposób. Podwozie pozwala też na zamontowanie butli z gazem, bez konieczności inwestowania w wózek spawalniczy.
 - Spawania FLUX (bez gazu) - spawanie łukowe drutem proszkowym, niewymagające użycia butli z gazem. Stosujemy drut samoosłonowy, który wypełniony jest topnikiem lub substancją chemiczną wytwarzającą gazy ochronne podczas spawania
 - Wbudowany wyłącznik przeciążeniowy - zabezpieczenie przed przegrzaniem urządzenia, przedłużające jego żywotność

Specyfikacja techniczna:

- Napięcie zasilania: **400V/50Hz**
- Zabezpieczenie zasilania/klasa: **20A**
- Prąd spawania MIG/MAG: **50-280A**
- Sprawność: **60%**
- Prąd spawania MMA: **280A**
- Napięcie spawania: **16,5-26,5 V**
- Napięcie biegu jałowego: **68 V**
- Prędkość podawania drutu: **2,5 - 16 m/min**
- Średnica drutu: **0,6/1,2 mm**
- Średnica elektrod Ø: **1,6-4 mm**
- Podajnik: **4-rolkowy**
- Max. wielkość szpuli: **D300**
- Max. waga szpuli: **15 kg**
- Zabezpieczenie obudowy: **IP21S**
- Chłodzenie: **wentylator**
- Wymiary: **650x300x680 mm**
- Masa: **38 kg**

Zawartość zestawu:

- Spawarka MAGNUM MIG 280 MMA V
- Uchwyt spawalniczy MIG/MAG - 5 m
- Uchwyt elektrodowy - 2 m
- Uchwyt masowy - 2 m
- Wąż do gazu
- Rolki podajnika
- Instrukcja obsługi
- Dokument zakupu

Gwarancja

Produkt objęty jest gwarancją producenta typu Door to Door. Okres gwarancji to 24 miesiące przy zakupie konsumenckim. W przypadku zakupu na firmę okres wynosi 12 miesięcy. Podstawą gwarancji jest dowód zakupu (Paragon lub faktura VAT).

Gwarancja zapewnia użytkownikowi bezpłatne usunięcie usterek zaistniałych w czasie eksploatacji sprzętu w okresie gwarancyjnym wynikających z błędów konstrukcyjnych, ukrytych wad materiałowych, błędów wykonania lub montażu fabrycznego. W momencie wystąpienia awarii należy skontaktować się z serwisem, po czym pod wskazany adres serwis wysła kuriera. Po wykonaniu naprawy **towar wolny od wad** trafia do rąk właściciela. Wszystkie koszty związane z transportem urządzenia ponosi serwis producenta.

Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem produktów marki **Magnum** - Kupując u autoryzowanego dystrybutora masz pewność otrzymania nowego i w 100% oryginalnego produktu, unikniesz również problemów z reklamacjami.