

Link do produktu: <https://www.metrolbud.pl/pompa-zatapialna-do-brudnej-wody-750-w-hecht-3752-p-4986.html>

POMPA ZATAPIALNA DO BRUDNEJ WODY 750 W HECHT 3752

Cena	239,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	145144624
Kod producenta	C11A-13078
Kod EAN	8595614911689

Opis produktu

POMPA ZATAPIALNA DO BRUDNEJ WODY 750 W HECHT 3752

Pompa 3752 do czystej i brudnej wody to urządzenie produkowane przez renomowaną markę Hecht. Może być wykorzystywana do przepompowywania i wypompowywania wody ze wszelkiego rodzaju zbiorników, beczek, sadzawek, oczek wodnych oraz do napełniania ich wodą.

Pompa wyposażona jest w wyłącznik pływakowy, służący do załączania oraz wyłączania pompy w zależności od poziomu wody. Urządzenie wyposażone jest także w nowoczesny i wydajny elektryczny **silnik o mocy 750 W**, dzięki czemu można uzyskać **wydajność pompowania do 12 500 litrów na godzinę**. Maksymalna wysokość podnoszenia słupa wody wynosi **8 metrów**, natomiast maksymalna głębokość pracy wynosi 5 metrów. Pompa posiada wygodny przewód zasilający o długości 10 mb. oraz odkręcaną końcówkę do podłączenia węża o różnych średnicach, co zapewnia wygodę pracy. Standardowa wysokość włączania się włącznika pływakowego to 58 cm i wyłączania 28 cm. Może być stosowana do wody brudnej z zanieczyszczeniami nie przekraczającymi 35 mm. Pompa doskonale sprawdzi się w gospodarstwie domowym oraz jako niezbędne urządzenie dla działkowiczów.

Charakterystyka:

- pływak umożliwiający automatyczne włączanie i wyłączanie urządzenia w zależności od poziomu wody
- wydajny, elektryczny silnik o mocy 750 W
- wydajność pompowania do 12 500 l/h
- przewód zasilający o długości 10 mb
- mała waga
- hermetyczna obudowa
- uchwyt do przenoszenia

Zestaw zawiera:

- pompa zatapialna
- końcówka do montażu węża prosta
- końcówka pompy kątowna
- pływak z wyłącznikiem
- instrukcja obsługi w języku polskim
- paragon fiskalny lub faktura VAT
- oryginalne opakowanie

Specyfikacja techniczna:

- Napięcie zasilania: 230 V
- Moc silnika: 750 W
- Maksymalna wydajność: 12 500 litr/godz.
- Maksymalna wysokość podnoszenia: 8 metrów
- Maksymalna głębokość pracy: 5 metrów
- Waga: 5 kg

-
- Maksymalna wielkość zabrudzeń: 35 mm
 - Maksymalna temperatura wody: 35 stopni
 - Długość przewodu zasilającego: 10 metrów
 - Rodzaj obudowy: tworzywo sztuczne