

Link do produktu: <https://www.metrolbud.pl/prostownik-elektroniczny-7a-lcd-1224-v-weldman-charger-90-lcd-p-5223.html>



PROSTOWNIK ELEKTRONICZNY 7A LCD 12/24 V WELDMAN CHARGER 90 LCD

Cena	329,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	168q1848we1f84erv1287
Kod producenta	CHARGER 90 LCD
Kod EAN	5902701751470

Opis produktu

PROSTOWNIK ELEKTRONICZNY 7A LCD 12/24 V WELDMAN CHARGER 90 LCD

Inteligentny prostownik mikroprocesorowy CHARGE 50 LCD jest przeznaczony do ładowania wszystkich typów akumulatorów kwasowo-ołowiowych (WET/MF/CA/EFB/GEL/AGM). Posiada zabezpieczenia: przed iskrzeniem, odwrotną polaryzacją, zwarcie, przegrzaniem i przeładowaniem.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- **Przewód zasilający** z wtyczką 230 V
- **Przewód** z zaciskiem czerwony (+)
- **Przewód** z zaciskiem czarny (-)

Specyfikacja techniczna:

- **Napięcie zasilania:** 230V / 50Hz
- **Napięcie akumulatora:** 12 V / 24 V DC
- **Pojemność akumulatora:** 14-230 Ah (12V) / 14-115 Ah (24V) konserwacyjnie wszystkie
- **Proces ładowania:** 8-stopniowy, automatyczny
- **Napięcie ładowania:** 12 V / 24 V
- **Prąd ładowania:** 7,2 A (12V) / 3,5 A (24V)
- **Pobór prądu:** 1,2 A
- **Moc:** Max 140 W
- **Temperatura pracy:** 0°C do +40°C
- **Klasa izolacji:** IP 65
- **Wymiary:** 23 x 11 x 6 cm
- **Waga:** 1,2 kg

Prostownik **CHARGE 90 LCD** posiada **12** trybów pracy (ładowania):

- **STANDBY** - Stan czuwania - gotowości do pracy, wskazuje stan naładowania akumulatora
- **12V STD 14-230 Ah** - Tryb ładowania 12V akumulatorów kwasowo-ołowiowych WET/GEL/MF/EFB
- **12V COLD/AGM 14-230 Ah** - Tryb ładowania 12V akumulatorów kwasowo-ołowiowych WET/GEL/MF/EFB w temperaturze poniżej 10°C lub 12V akumulatorów AGM
- **12V CAL 14-230 Ah** - Tryb ładowania 12V akumulatorów wapniowych
- **24V STD 14-115 Ah** - Tryb ładowania 24V akumulatorów kwasowo-ołowiowych WET/GEL/MF/EFB
- **24V COLD/AGM 14-115 Ah** - Tryb ładowania 24V akumulatorów kwasowo-ołowiowych WET/GEL/MF/EFB w temperaturze poniżej 10°C lub 12V akumulatorów AGM
- **24V CAL 14-115 Ah** - Tryb ładowania 24V akumulatorów wapniowych
- **12V LITHIUM 14-230 Ah** - Tryb ładowania 12V jonowych akumulatorów LiFePO4
- **REPAIR 14-230 Ah** - Funkcja naprawy - zaawansowany tryb naprawy starych, nieużywanych, rozwarstwionych lub zasiarczonych akumulatorów
- **13,6V SUPPLY** - Funkcja podtrzymania zasilania dowolnego odbiornika napięciem 13,6V lub konwersja zasilania do urządzeń 12V DC
- **12V ALTERNATOR CHECK** - Test alternatora

-
- **BATTERY HEALTH CHECK** - Test stanu akumulatora (tylko kwasowo-ołowiowego), w tym SOC, SOH, CCA i rezystancji wewnętrznej