

Link do produktu: <https://www.metrolbud.pl/prostownik-samochodowy-automatyczny-ideal-smart-charger-4-p-3015.html>



PROSTOWNIK SAMOCHODOWY AUTOMATYCZNY IDEAL SMART CHARGER 4

Cena	109,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	145132186
Kod producenta	BF2E-2359F
Kod EAN	5903991101778

Opis produktu

PROSTOWNIK SAMOCHODOWY AUTOMATYCZNY IDEAL SMART CHARGER 4

Ładowarka Ideal Smart Charger 4 umożliwia automatyczne ładowanie wszystkich typów akumulatorów: kwasowo-ołowiowych, mokrych-kwasowych (WET), żelowych (GEL), bezobsługowych (MF), z matą z włókna szklanego (AMG), o swobodnym przepływie elektrolitu, przeznaczonych do pojazdów mechanicznych (benzynowych i na diesel), motocykli, łodzi motorowych itp. 7-etapowy proces ładowania zapewnia uzyskanie optymalnych warunków ładowania akumulatora. Obudowa ładowarki posiada stopień ochrony IP 65 (odporna na zachlapania i pyłoszczelna). Posiada mikroprocesorowy układ sterowania oraz diody LED wskazujące stan pracy. Posiada zabezpieczenie przeciw zwarciu biegunów, przeciążeniu i odwrotnej biegunowości, zabezpieczenie termiczne w przypadku przegrzewania się oraz zabezpieczenie przeciw powstawaniu iskier na wyjściach +/-.

Działanie prostownika:

- **Etap I** - diagnostyka
- **Etap II** - ładowanie wstępne
- **Etap III** - miękki start
- **Etap IV** - szybkie ładowanie (prąd o stałym natężeniu CC1, CC2, CC3)
- **Etap V** - ładowanie do napięcia 14.6V (ładowanie stałym napięciem CV)
- **Etap VI** - zakończenie procesu ładowania po pełnym naładowaniu (resting)
- **Etap VII** - automatyczne monitorowanie akumulatora (restoring)

Funkcje prostownika:

- **Select** - przełącznik napięcia ładowania 6/12V
- **Power** - dioda LED sygnalizująca podłączenie prostownika do sieci zasilającej
- **Charging** - dioda LED sygnalizująca etap ładowania akumulatora
- **Charged** - dioda LED sygnalizująca zakończenie ładowania
- **Error** - dioda LED sygnalizująca błąd połączenia akumulatora, brak jego rozpoznania, lub niewłaściwy wybór napięcia ładowania

Zawartość zestawu:

- Prostownik Ideal Smart Charger 4
- Przewody z uchwytyami - dodatni i ujemny
- Instrukcja obsługi
- Oryginalne pudełko
- Dokument zakupu

Specyfikacja techniczna:

- Zasilanie: **230/50 V/Hz**

-
- Napięcie akumulatora: **6/12 V**
 - Prąd ładowania: **2/4 A**
 - Tryb ładowania: **inteligentny, automatyczny**
 - Ładowanie: **1,2-14 Ah (6V) oraz 12-120 Ah (12V)**
 - Ładowanie konserwacyjne: **do 160 Ah**
 - Waga: **0,55 kg**
 - Stopień ochrony: **IP 65**