

Link do produktu: <https://www.metrolbud.pl/przecinarka-plazmowa-20-50-a-magnum-cut-55-p-5265.html>

PRZECINARKA PLAZMOWA 20-50 A MAGNUM CUT-55

Cena	1 750,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	822321_96354K
Kod producenta	CUT 55
Kod EAN	5905323100886

Opis produktu

PRZECINARKA PLAZMOWA 20-50 A MAGNUM CUT-55

Przecinarka plazmowa marki **MAGNUM** CUT-55 przeznaczona jest do ręcznego lub maszynowego cięcia plazmą powietrzną elementów przewodzących prąd elektryczny, wykonanych ze stali węglowych i stopowych, aluminium i jego stopów, mosiądzu, miedzi a także żeliwa.

Urządzenie wyposażone jest w palnik umożliwiający cięcie w miejscach trudno dostępnych i we wszystkich możliwych pozycjach. Przecinarka plazmowa CUT-55 posiada bezstykowe zajarzenie łuku oraz łuk pilotujący. Przecinarka może być zastosowana do prac warsztatowych, remontowych, a także cięcia złomu. Posiada funkcję cięcia materiałów azurowych, bez konieczności ciągłego ponownego odpalania łuku po każdym otworze. Można ciąć np. siatkę metalową w sposób ciągły.

Urządzenie **MAGNUM** CUT-55 zostało zbudowane w oparciu o najnowszą technologię wykorzystującą tranzystory **IGBT**, co przekłada się na zmniejszenie zakłóceń elektromagnetycznych, małe straty mocy, zwiększenie wydajności i niezawodności źródła prądu oraz zmniejszenie zużycia energii. Przecinarka wyposażona jest w przeciążeniowe zabezpieczenie termiczne. Jej zaletą jest niska masa oraz płynna regulacja prądu cięcia zapewniająca wysoką jakość cięcia materiału.

Specyfikacja techniczna:

- Prąd cięcia: 20 - 50 A
- Sprawność: 60%
- Zasilanie: 230 V / 50Hz
- Zabezpieczenie zasilania: 25A / C
- Pobór mocy: 6,5 kW
- Przybliżona grubość cięcia dla stali konstrukcyjnej: rozdzielające max. 15 mm, jakościowe max. 10 mm
- Zajarzenie łuku: bezstykowe HF oraz łuk pilotujący
- Wymagane ciśnienie powietrza: 5 bar
- Pobór powietrza: 165 l/min.
- Zabezpieczenie obudowy: IP21S
- Chłodzenie: Powietrzem - wentylator
- Napięcie biegu jałowego: 350 V
- Waga netto: 13 kg.

Zestaw zawiera:

- Kompletne urządzenie z wtyczką zasilającą,
- Uchwyt do cięcia plazmą LT-50 (CB-50),
- Przewód powietrzny,
- Przewód masowy z zaciskiem,
- Filtro-reduktor