

Link do produktu: <https://www.metrolbud.pl/przecinarka-plazmowa-400-v-plazma-100-a-spartus-procut-125cnc-p-4615.html>



PRZECINARKA PLAZMOWA 400 V PLAZMA 100 A SPARTUS ProCUT 125CNC

Cena	11 993,15 zł
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	145141828
Kod producenta	PROCUT125CNC-PAK-100H-6

Opis produktu

PRZECINARKA PLAZMOWA 400 V PLAZMA 100 A SPARTUS ProCUT 125CNC

SPARTUS® ProCUT 125CNC to nowoczesna przecinarka plazmowa ze zintegrowanym gniazdem sterowania CNC. Przeznaczona do cięcia metali i wszelkich materiałów przewodzących prąd elektryczny. Zasilana jest z sieci trójfazowej 400V.

Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii uzyskaliśmy profesjonalne źródło o wysokim 100% cyklu pracy i 100A prądzie cięcia. Maksymalna grubość ciętego materiału wynosi 55mm.

Wbudowany **system bezstykowej inicjacji łuku pilotażowego** (bez wysokiej częstotliwości HF) – zapewnia doskonałą jakość cięcia, przy wydłużonej żywotności części eksploatacyjnych.

Prosty w obsłudze panel z wyświetlaczem LCD pozwala na płynną regulację prądu cięcia oraz ustawienie odpowiedniego ciśnienia. Dodatkowo przecinarka wyposażona jest w przełącznik z trybem wyboru pracy 2T / 4T.

SPARTUS® ProCUT 125CNC to profesjonalna przecinarka plazmowa z 3-letnią gwarancją, która swoje zastosowanie znajdzie w sektorach produkcyjnych, przemyśle oraz jako źródło do stołów plazmowych CNC.

Specyfikacja techniczna:

- **Napięcie zasilania:** ~3 x 400V ±10% 50/60 Hz
- **Natężenie prądu cięcia:** 20 - 100 A
- **Maksymalna grubość cięcia:** 55 mm
- **Cykl pracy:** 100%
- **Napięcie wyjściowe pracy:** 88 - 125 V
- **Zalecane ciśnienie robocze:** 5.5 bar
- **Zapotrzebowanie na powietrze:** 250 l/min
- **Post-gaz:** tak
- **Bezstykowe zajarzenie łuku bez HF:** tak
- **2T / 4T:** tak
- **Pobór prądu:** 28 A
- **Współczynnik mocy (cosφ):** 0.76
- **Sprawność η:** 85 %
- **Klasa izolacji:** H
- **Stopień ochrony:** IP21S
- **Waga:** 32 kg
- **Wymiary:** 770 × 270 × 490 mm

Zawartość kompletu:

- Przecinarka plazmowa SPARTUS ProCUT 125 CNC
- Uchwyt plazmowy SPARTUS® 100H 6m
- Niezbędnik plazma z częściami palnika
- Filtr powietrza z regulacją ciśnienia
- Przewód masowy 3m

-
- Wężyk powietrzny z opaskami
 - Instrukcja obsługi