

Link do produktu: <https://www.metrolbud.pl/przecinarka-plazmowa-400-v-plazma-100-a-spartus-procut-125cnc-p-4616.html>



PRZECINARKA PLAZMOWA 400 V PLAZMA 100 A SPARTUS ProCUT 125CNC

Cena	12 499,00 zł
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	145141837
Kod producenta	PROCUT125CNC-PAK-100M-6

Opis produktu

PRZECINARKA PLAZMOWA 400 V PLAZMA 100 A SPARTUS ProCUT 125CNC

SPARTUS® ProCUT 125CNC to inwertorowa przecinarka plazmowa ze zintegrowanym gniazdem sterowania **CNC**. Przeznaczone do cięcia metali i wszelkich materiałów przewodzących prąd elektryczny. Zasilane są z sieci trójfazowej **400V**.

Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii uzyskaliśmy profesjonalne źródło o maksymalnym prądzie cięcia – **100A**. Maksymalna grubość ciętego materiału wynosi **55mm**.

Wbudowany system **bezstykowej inicjacji** łuku pilotażowego (bez wysokiej częstotliwości HF) – zapewnia doskonałą jakość cięcia, przy wydłużonej żywotności części eksploatacyjnych.

Prosty w obsłudze panel z wyświetlaczem **LCD** pozwala na płynną regulację prądu cięcia oraz ustawienie odpowiedniego ciśnienia. Dodatkowo przecinarka wyposażona jest w przełącznik z trybem wyboru pracy **2T / 4T**.

SPARTUS® 125CNC to **profesjonalna** przecinarka plazmowa, która swoje zastosowanie znajduje w sektorach produkcyjnych, przemyśle oraz jako źródło stołów plazmowych **CNC**.

W zestawie znajduje się uchwyt plazmowy maszynowy do cięcia z wtykiem centralnym o długości 6 m.

Dane techniczne uchwyty:

- **Rodzaj uchwytu:** maszynowy
- **Standard:** SPARTUS®
- **Długość:** 6m
- **Prąd cięcia:** 100A
- **Gaz:** powietrze / N2
- **Cykl pracy:** 60%
- **Zalecane ciśnienie robocze:** 4.6 - 5bar
- **Przepływ powietrza:** 200l/min
- **Zajarczenie łuku:** bez HF
- **Przyłącze:** centralny wtyk
- **Pilot:** 18-22A
- **Typ SPARTUS®:** SP100

Specyfikacja techniczna:

- **Napięcie zasilania:** ~3 x 400V ±10% 50/60 Hz
- **Natężenie prądu cięcia:** 20 – 100 A
- **Maksymalna grubość cięcia:** 55 mm
- **Cykl pracy:** 100 %
- **Napięcie wyjściowe pracy:** 88 – 125 V
- **Zalecane ciśnienie robocze:** 5.5 bar
- **Zapotrzebowanie na powietrze:** 250 l/min
- **Post-gaz:** tak

-
- **Bezstykowe zajarzenie łuku bez HF:** tak
 - **2T / 4T:** tak
 - **Pobór prądu:** 28 A
 - **Współczynnik mocy:** 0.76 cosφ
 - **Sprawność η :** 85 %
 - **Klasa izolacji:** H
 - **Stopień ochrony:** IP21S
 - **Waga:** 32 kg
 - **Wymiary:** 770 × 270 × 490 mm

Zawartość kompletu:

- Przecinarka plazmowa **SPARTUS ProCUT 125 CNC**
- **Uchwyt plazmowy maszynowy SPARTUS® SP100M 6m**
- Niezbędnik plazma z częściami palnika
- Filtr powietrza z regulacją ciśnienia
- Przewód masowy 3m
- Wąż powietrzny z opaskami
- Instrukcja obsługi