

Link do produktu: <https://www.metrolbud.pl/przecinarka-plazmowa-prad-ciecia-105-a-sherman-cutter-110-p-3588.html>



PRZECINARKA PLAZMOWA PRĄD CIĘCIA 105 A SHERMAN CUTTER 110

Cena	4 530,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	145135803
Kod producenta	295F-307AE_20200805152551
Kod EAN	5906372629335

Opis produktu

PRZECINARKA PLAZMOWA PRĄD CIĘCIA 105 A SHERMAN CUTTER 110

Profesjonalna inwertorowa przecinarka plazmowa 400 V marki Sherman przeznaczona do cięcia plazmą powietrzną blach i elementów stalowych, aluminiowych i miedzianych **do 40 mm** grubości. Maksymalny prąd cięcia w urządzeniu wynosi **105 A**. Przecinarka dedykowana jest do intensywnych prac o dużym stopniu wykorzystania technik cięcia. Konstrukcja urządzenia oparta o **technologię IGBT** to najbardziej zaawansowane rozwiązania technologiczne stosowane w współczesnych urządzeniach przez producentów sprzętu spawalniczego.

Sprzęt polecany jest głównie dla profesjonalistów w zakładach o dużym wykorzystaniu procesów cięcia. Znajduje zastosowanie w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych, nie narażonych na bezpośrednie działanie wpływów atmosferycznych.

Urządzenie posiada uchwyt 6 m standardu TRAFIMET z zajarzaniem jonizacyjnym HF łukiem pilotującym oraz wbudowany zespół przygotowania powietrza z reduktorem i manometrem umożliwiający regulację i kontrolę ciśnienia powietrza z panelu sterowniczego. Przecinarka wyposażona jest w przełącznik 2T/4T oraz funkcję TEST do sprawdzania i czyszczenia instalacji powietrznej. W komplecie znajduje się przewód masowy z zaciskiem kleszczowym.

Zawartość zestawu:

- Przecinarka plazmowa Cutter 110
- Uchwyt plazmowy 6 m
- Przewód masowy

Specyfikacja techniczna:

- Napięcie zasilania: **AC 3x400 V 50 Hz**
- Technologia wykonania: **IGBT**
- Prąd cięcia: **105 A**
- Cykl pracy: **60%**
- Max. grubość cięcia: **40 mm**
- Sposób zajarzania: **HF**
- Maks pobór prądu: **24,9 A**
- Maks. pobór mocy: **10 kVA**
- Przepływ powietrza: **0,45 m³/min**
- Funkcje: **HF, 2T/4T, łuk pilotujący, TEST**
- Wymiary: **635 x 455 x 515 mm**
- Waga: **31 kg**