

Link do produktu: <https://www.metrolbud.pl/przylbica-automatyczna-masko-spawalnica-bester-screen-ii-b3053-1-ce-p-3265.html>



PRZYŁBICA AUTOMATYCZNA MASKA SPAWALNICZA BESTER SCREEN II B3053-1-CE

Cena	229,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	145134313
Kod producenta	74A3-39927_20190723131556
Kod EAN	8712067077308

Opis produktu

PRZYŁBICA AUTOMATYCZNA MASKA SPAWALNICZA BESTER SCREEN II

Przyłbica samościemniająca Bester Screen II została zaprojektowana z myślą o zapewnieniu bezpieczeństwa przy różnych procesach, **sprawdza się doskonale przy: metodach Stick, TIG, MIG , jak również przy przecinaniu plazmowym. Regulacja** zewnętrzna pozwala na łatwe dostosowanie **zaciemnienia od 9 do 13 DIN. Wyposażona w 2 niezależne sensory detekcji łuku. Zasilana słonecznie - nie wymaga baterii.** Idealna dla standardowych aplikacji. W zestawie z nagłowiem oraz dodatkową szybką ochronną.

Główne funkcje:

- **Pokrętko regulacji czułości (sensitivity)** - Hi wysoki, LO niski. Ustawienie Mid-High jest normalnym zalecanym w codziennym użytkowaniu
- **Możliwość nastawienia wyboru opóźnienia** od 0,1 do 1,0 sek. Zaleca się stosowanie krótszego opóźnienia przy zgrzewaniu punktowym i dłuższego opóźnienia w przypadku stosowania wyższych natężeń prądu
- **Tryb szlifowania** - w tym trybie funkcja przyciemniania jest zablokowana a przyłbica zabezpiecza twarz przy szlifowaniu

Specyfikacja techniczna:

- **LCD wymiary pola widzenia:** 96x40 mm (3.78 x 1.57 in)
- **Wymiary wkładu filtra:** 110x90x9 mm (4.33 x 3.54x0,35in)
- **Ochrona UV/IR:** do zaciemnienia DIN 16 -przez cały czas
- **Sensory/czujniki:** łuku 2
- **Stan rozjaśnienia:** DIN 3,5
- **Zakres stopni zaciemnienia/ochrony:** DIN 9 do 13
- **Regulacja stopnia zaciemnienia:** zewnętrzne pokrętko, pełna regulacja
- **Zasilanie:** ogniwa słoneczne - nie potrzeba baterii
- **Włączanie/Wyłączanie:** w pełni automatyczna
- **Czas przejścia od stanu rozjaśnienia do zaciemnienia** - 0.00006 sek. (1/16,000 sek.)
- **Rozjaśnienie:** 0,1s ÷ 1,0s - pokrętko wewnętrzne
- **Zaciemnienie przy TIG:** 10 A
- **Temperatury pracy:** -5°C ~ 55°C (23-131°F)
- **Temperatury przechowywania:** -20°C ~ 70°C (40 ~ 158°F)
- **Waga:** 430 g (15,2 Oz.)
- **Zgodność z normami:** CE EN379 EN175 EN166
- **ADF (autodarkening filter)** klasa 1/1/1/2

