

Link do produktu: <https://www.metrolbud.pl/przylbica-automatyczna-masko-spawalnica-samosciemniajaca-spartus-master-230xt-p-4650.html>



PRZYŁBICA AUTOMATYCZNA MASKA SPAWALNICZA SAMOŚCIEMNIAJĄCA SPARTUS Master 230XT

Cena	362,65 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	145142118
Kod producenta	080-10-230XT
Kod EAN	5900391001011

Opis produktu

PRZYŁBICA AUTOMATYCZNA MASKA SPAWALNICZA SAMOŚCIEMNIAJĄCA SPARTUS Master 230XT

Automatyczna przyłbica **SPARTUS® Master 230XT** przeznaczona jest do ochrony oczu i twarzy spawacza przed szkodliwym promieniowaniem i odpryskami spawalniczymi. Znakomicie sprawdzi się podczas spawania MIG/MAG, TIG oraz MMA. Posiada funkcję szlifowania.

Przyłbica Master 230XT posiada automatyczny filtr o **najwyższej klasie optycznej 1/1/1/1** oraz duże pole widzenia **100x65mm**. Czas reakcji - 1/30 000s gwarantowany jest dzięki zastosowaniu 4 bardzo czułych sensorów, które są istotnym czynnikiem podczas spawania niskimi prądami. Podgląd obrazu prezentowany jest w kolorach rzeczywistych (**true color**).

Zewnętrzne starowanie ułatwia ustawienie parametrów filtra podczas pracy bez zdejmowania przyłbicy. Dzięki nim możemy kontrolować stan zaciemnienia (**DIN 4 -8 / DIN 9 - 13**) , czułość, opóźnienie oraz przełączyć tryb pracy przyłbicy na szlifowanie.

Charakterystyka:

- Odpowiednio chroni użytkownika przed szkodliwym promieniowaniem powstającym podczas spawania oraz przed iskrami i odpryskami
- Rzeczywiste kolory (true color)
- Duże pole widzenia 100x65mm
- Najwyższa klasa optyczna 1/1/1/1
- Specjalny czujnik umieszczony w kasce filtrującej automatycznie identyfikuje rozpoczęcie procesu spawania, uruchamiając funkcję samo-zaciemnienia
- Zasilana bateriami oraz panelem fotowoltaicznym
- Wielostopniowa regulacja opaski na głowę
- Lekka i wygodna w użyciu

Specyfikacja techniczna:

- **Zastosowanie:** MIG/MAG, TIG, spawanie łukowe MMA
- **Wymiar czynnego pola widzenia:** 100 x 65 mm
- **Wymiary filtra:** 122 x 125 x 9 mm
- **Klasa filtra:** 1 / 1 / 1 / 1
- **Liczba sensorów:** 4
- **Zaciemnienie (stan gotowości):** DIN 4
- **Zaciemnienie (stan pracy):** DIN 4 - 8 lub DIN 9 - 13
- **Stopień ochrony przed UV/IR:** do DIN16
- **Czas zaciemniania:** 1/30 000 s
- **Czas rozjaśniania:** 0.25 - 0.8 s

-
- **Zasilanie:** bateria i ogniwa słoneczne
 - **Funkcja szlifowania:** tak
 - **Regulacja filtra:** zewnętrzna
 - **Waga:** 480 g