

Link do produktu: <https://www.metrolbud.pl/przylbica-spawalnica-samosciemniajaca-varioprotect-xxl-w-p-3202.html>



## PRZYŁBICA SPAWALNICZA SAMOŚCIEMNIAJĄCA VARIOPROTECT XXL W

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Cena             | <b>390,00 zł</b>                 |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>                |
| Numer katalogowy | <b>145133956</b>                 |
| Kod producenta   | <b>BB6F-99215_20190412120941</b> |
| Kod EAN          | <b>4036351223955</b>             |

### Opis produktu

#### PRZYŁBICA SPAWALNICZA SAMOŚCIEMNIAJĄCA VARIOPROTECT XXL W

Przyłbica samościemniająca automatyczna VarioProtect jest produktem przeznaczona do ochrony przed promieniowaniem, odpryskami podczas spawania. Sprawdza się zwłaszcza podczas spawania metodą TIG, ale również MIG/MAG i MMA. Zasilana jest fotoogniwem słonecznym, a także baterią.

#### Zalety przyłbic ochronnych VarioProtect:

- Pełna ochrona twarzy i przedniej części szyi przed promieniowaniem i iskrami
- Skuteczna ochrona oczu
- Automatyczne zaciemnianie w zaledwie 1/30 000 s po zapłonie łuku świetlnego
- Poziom ochrony od DIN 9 do 13, płynnie regulowany z boku przyłbicy bez potrzeby zdejmowania przyłbicy
- Obie ręce wolne do pozycjonowania palnika i materiału
- Automatyczne włączanie i wyłączanie
- Zasilanie dzięki fotoogniwom
- Proces produkcji i testowania zgodny z normą EN 379 i EN 175
- Przydatność praktyczna zweryfikowana przez techników spawania
- Dzięki automatycznemu włączaniu i wyłączaniu nie trzeba przyciskać żadnego przycisku.
- Poza tym, za pomocą przełącznika opóźnienia można, w miarę potrzeby, wyregulować czas rozjaśniania.
- Przyłbica spawalnica została przetestowana wg EN 175 i gwarantuje całkowitą ochronę szyi. Specjalny kształt przyłbicy chroni zewnętrzną szybkę przed zadrapaniami, np. przy odkładaniu przyłbicy. Dodatkowo zawinięty brzeg u góry i u dołu przyłbicy chroni przed iskrami.
- Do stosowania przy spawaniu metodą MIG/MAG, TIG i elektrodą oraz do szlifowania. Nie nadaje się do użycia przy spawaniu laserowym ani przy spawaniu i cięciu metodą tlenowoacetylenową.

#### Specyfikacja techniczna:

- Pole widzenia: 100 x 65 mm
- Wymiary kasety: 122 x 125 x 9 mm
- Zasilanie elektryczne: fotoogniwa + wymienna bateria
- Włączanie/wyłączanie: całkowicie automatycznie
- Ochrona UV/IR: stałe DIN 16
- Poziomy ochrony: od DIN 4 do 8 i od DIN 9 do 13
- Stopień jasności: 4
- Klasa: 1/1/1/1
- Czas przełączania: 1/30 000 s
- Czas rozjaśnienia: 0,25 – 0,8 s (płynna regulacja)
- Czułość: płynna regulacja
- Materiał: wysokiej jakości, udarowy nylon poliamidowy
- Waga: 460 g

