

Link do produktu: <https://www.metrolbud.pl/przylbica-spawalnica-true-color-spartus-pro-430-xt-p-5284.html>



PRZYŁBICA SPAWALNICZA TRUE COLOR SPARTUS PRO 430 XT

Cena	427,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	32241_8999K5254Y
Kod producenta	080-10-430XT
Kod EAN	5900391001028

Opis produktu

PRZYŁBICA SPAWALNICZA TRUE COLOR SPARTUS PRO 430 XT

Automatyczna przyłbica **SPARTUS Pro 430XT** przeznaczona jest do ochrony oczu i twarzy spawacza przed szkodliwym promieniowaniem i odpryskami spawalniczymi.

Znakomicie sprawdzi się podczas spawania **MIG/MAG, TIG** oraz **MMA**. Posiada funkcje szlifowania.

Przyłbica Pro 430XT posiada automatyczny filtr o **najwyższej klasie optycznej 1/1/1/1** oraz bardzo **duże pole widzenia 100 x 73 mm**.

Czas reakcji - 1/30 000 s gwarantowany jest dzięki zastosowaniu 4 bardzo czułych sensorów, które są istotnym czynnikiem podczas spawania niskimi prądami.

Filtr umożliwia **płynną regulację stanu zaciemnienia** (DIN 4 -8 / DIN 9 - 13), czułości i opóźnienia.

Przełącznik GRIND aktywuje funkcje szlifowania.

Filtr zasilany jest przez ogniwa słoneczne oraz wymienną baterie. Przycisk „TEST” na wewnętrznym panelu umożliwia sprawdzenie poprawnego działania filtra.

Przyłbica wykonana jest z **wytrzymałego i lekkiego materiału**. Wielostopniowa regulacja nagłowia umożliwia nie tylko idealne dopasowanie, ale i ustawienie odpowiedniej odległości filtra od oczu spawacza.

Duże pole widzenia i komfort pracy pozwala na uzyskanie wysokiej jakości spoiny. Produkt przeznaczony dla najbardziej wymagających spawaczy.

Podgląd obrazu prezentowany jest w kolorach rzeczywistych (true color).

Specyfikacja techniczna:

- **Zaciemnienie (stan pracy):** DIN 4 - 8 lub DIN 9 - 13
- **Zaciemnienie (stan gotowości):** DIN 3.5
- **Stopień ochrony przed UV/IR:** do DIN16
- **Czas zaciemniania:** 1/30 000 s
- **Czas rozjaśniania:** 0.25 - 0.85 s
- **Procesy spawania:** MIG / MAG / MMA / TIG / PLAZMA
- **Typ filtra:** samościemniający
- **Ilość czujników** zajarzenia łuku: 4
- **Typ zasilania:** fotoogniwo / bateria
- **Funkcja TrueColor:** TAK
- **Regulacja czułości:** TAK
- **Regulacja opóźnienia:** TAK

-
- **Szlifowanie:** TAK
 - **Pole widzenia:** 100 x 73 mm
 - **Wymiar szybki zewnętrznej:** 133 x 114 mm
 - **Wymiar szybki wewnętrznej:** 107 x 76 mm
 - **Funkcja Test:** TAK
 - **Bateria:** wymienna
 - **Sterowanie:** wewnętrzne
 - **Klasa optyczna:** 1/1/1/1
 - **Waga:** 0.5 kg