

Link do produktu: <https://www.metrolbud.pl/smarownica-akumulatorowa-18v-690-bar-4-0-ah-dewalt-dcgg571m1-p-3845.html>



SMAROWNICA AKUMULATOROWA 18V 690 Bar 4,0 Ah DeWALT DCGG571M1

Cena	1 799,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	145137085
Kod producenta	5DF1-613A0_20210706151503
Kod EAN	5035048441947

Opis produktu

SMAROWNICA AKUMULATOROWA 18V 690 Bar 4,0 Ah DeWALT DCGG571M1

Smarownica renomowanej marki DeWalt jest urządzeniem służącym do smarowania pod wysokim ciśnieniem elementów mechanicznych typu wały, sworznie, łożyska, przeguby, itp. Idealnie nadaje się do przemysłu ciężkiego, maszyn przemysłowych, budowlanych. Smarownica wykonana jest z cylindra o pojemności 400 g, w którym pracuje tłok. Urządzenie zasilane jest na baterie Li-Ion o napięciu 18V.

Urządzenie dostarczane jest w wytrzymałej walizce z tworzywa sztucznego wraz z ładowarką wielonapięciową i baterią 4,0 Ah.

Charakterystyka:

- Wykonuje rutynowe smarowanie konserwacyjne nawet dwa razy szybciej niż tradycyjne smarownice ręczne
- Wysokie ciśnienie 690 bar (10,000 PSI) zapewnia szybką i sprawną aplikację smaru na poziomie 147 g na minutę
- Zapewnia wysokie ciśnienie przepychając zapchane smarowniczkę
- Bardzo długi (1m) wąż smarujący - ułatwia smarowanie w trudno dostępnych miejscach
- Zawór odpowietrzający umożliwia pozbycie się z zaworów pompy zalegających pęcherzyków powietrza, które mogłyby wpłynąć na szybkość aplikacji
- Innowacyjny filtr chroni mechanizm pompy przed gromadzeniem się brudu i resztek smaru
- Lampa LED doskonale oświetla miejsce pracy - ułatwia zlokalizowanie smarowniczek
- Wygodny pas na ramię ułatwia manewrowanie i przenoszenie smarownicy
- Do stosowania ze standardowymi wkładami 400g lub wypełniania za pomocą ssania lub pompy

Specyfikacja techniczna:

- **Technologia akumulatorów:** XR Li-Ion
- **Napięcie:** 18 V
- **Pojemność akumulatora:** 4.0 Ah
- **Ciśnienie wyjściowe:** 690 bar
- **Ciśnienie wyjściowe:** 10,000 PSI
- **Posuw:** 147 g/min
- **Rodzaj smaru:** Do NLGI #2
- **Pojemność zbiornika luzem:** 453 g
- **Pojemność zbiornika z wkładem:** 400 g
- **Długość przewodu smarującego:** 1000 mm
- **Wysokość:** 230 mm
- **Długość:** 390 mm
- **Masa (z akumulatorem):** 3630 g
- **Ciśnienie dźwięku:** 76 dB(A)
- **Niepewność pomiaru K 3 (hałas):** 3 dB(A)
- **Ciśnienie akustyczne:** 87 dB(A)
- **Niepewność pomiaru K 2 (hałas):** 3 dB(A)
- **Poziom wibracji na ramionach:** <2.5 m/s²

-
- **Nie pewność pomiaru K 1 (wibracje):** 1.5 m/s²

Zawartość kompletu:

- Smarownica z wężem elastycznym
- Przyłącze kątowe 90°
- Ładowarka wielonapięciowa
- Bateria 4,0 Ah
- Walizka transportowa