

Link do produktu: <https://www.metrolbud.pl/spawarka-inwertorowa-ideal-tecnomig-255-pro-migmag-p-4899.html>



SPAWARKA INWERTOROWA IDEAL TECNOMIG 255 PRO MIG/MAG

Cena	2 349,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	145144076
Kod producenta	4779-5450B

Opis produktu

SPAWARKA INWERTOROWA IDEAL TECNOMIG 255 PRO MIG/MAG

Profesjonalny inwertorowy półautomat spawalniczy do spawania metodą MIG-MAG drutem spawalniczym w osłonie gazu, spawania metodą FLUX drutem spawalniczym bez gazu osłonowego oraz metodą MMA. Doskonale sprawdza się przy spawaniu stali, stali nierdzewnej, aluminium i jego stopów. Zasilanie trójfazowe. Maksymalna szpula z drutem: 15 kg. Urządzenie wyposażone w gniazdo EURO do podłączenia uchwytu spawalniczego. Sterowana elektronicznie płynna regulacja prądu spawania i prędkości podawania drutu. Przy spawaniu metodą MIG-MAG: regulacja prądu spawania, regulacja prędkości podawania drutu, dojazdu drutu spawalniczego. Wyposażony w miernik cyfrowy (woltomierz, amperomierz). Funkcja 2-takt / 4-takt. Profesjonalny podajnik drutu: 4-rolkowy, zapewnia stabilne podawanie spoiwa. Zamienna biegunowość uchwytu. Chłodzony wentylatorem. Zabezpieczenie przeciw przeciążeniu. Cena urządzenia z akcesoriami: uchwyt spawalniczym MIG 25/3 m z wtykiem EURO, przewodem masowym 3 m, uchwyt elektrodowym do spawania metodą MMA.

Zalety urządzenia:

- Zasilanie trójfazowe
- Maksymalna szpula z drutem: 15 kg
- Urządzenie wyposażone w gniazdo EURO do podłączenia uchwytu spawalniczego
- Sterowana elektronicznie płynna regulacja prądu spawania i prędkości podawania drutu
- Przy spawaniu metodą MIG-MAG: regulacja prądu spawania, regulacja prędkości podawania drutu, dojazdu drutu spawalniczego
- Wyposażony w miernik cyfrowy (woltomierz, amperomierz)
- Funkcja 2-takt / 4-takt
- Profesjonalny podajnik drutu: 4-rolkowy, zapewnia stabilne podawanie spoiwa
- Zamienna biegunowość uchwytu
- Chłodzony wentylatorem
- Zabezpieczenie przeciw przeciążeniu

Zawartość zestawu:

- Urządzenie IDEAL TECNOMIG 255
- Uchwyt spawalniczy MIG 25 - 3 m
- Przewód masowy 3 m
- Przewód elektrodowy - 3 m
- Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim
- Paragon lub faktura VAT

Specyfikacja techniczna:

- **Moc:** 8,2 kW
- **Napięcie stanu jałowego:** 56 V
- **Prąd maksymalny:** 250 A MIG/180 A MMA
- **Prąd pobierany z sieci:** 20 A
- **Prąd przy pracy:** 60% 250 A
- **Średnica drutu aluminiowego:** 0,8 - 1,0 mm
- **Średnica drutu samoosłonowego:** 0,8 - 1,2 mm

-
- **Średnica drutu stalowego:** 0,8 - 1,0 mm
 - **Średnica drutu ze stali nierdzewnej:** 0,8 - 1,0 mm
 - **Stopień ochrony:** IP 21
 - **Stopień regulacji prądu spawania:** Bezstopniowa
 - **Waga:** 25 kg
 - **Wymiary:** 750x330x550 mm
 - **Zabezpieczenie sieci zasilającej:** 16C
 - **Zakres regulacji prądu spawania:** 45 - 250 A
 - **Znamionowe napięcie zasilania:** 400 V