

Link do produktu: <https://www.metrolbud.pl/spawarka-inwertorowa-igbt-mma-200a-spartus-easyarc-216-p-5289.html>



SPAWARKA INWERTOROWA IGBT MMA 200A SPARTUS EASYARC 216

Cena	720,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	321212589p662_t16698
Kod producenta	EASYARC216
Kod EAN	5900391244753

Opis produktu

SPAWARKA INWERTOROWA IGBT MMA 200A SPARTUS EASYARC 216

SPARTUS EASYARC 216 to spawarka niewielkich rozmiarów spawarka, która została skonstruowana w oparciu o zaawansowaną technologię inwertorową z wykorzystaniem tranzystorów mocy IGBT. Umożliwia spawanie elektrodą otuloną MMA oraz TIG Lift DC z zajarzeniem łuku przez potarcie.

Dzięki zasilaniu z jednofazowej sieci o napięciu 230V, EasyARC 216 staje się spawarką, którą można praktycznie używać w każdym miejscu – zarówno w warsztacie, jak i na terenie zewnętrznym. Regulacja prądu spawania mieści się w zakresie od 10 do 200A, co pozwala elastycznie dostosować parametry do różnorodnych zadań spawalniczych. Urządzenie jest również wyposażone w wystarczającą moc do spawania elektrodami o średnicy do 5,0mm.

EasyARC 216 wyróżnia się wysoką wydajnością oraz niskim zużyciem energii, przyczynia się do tego funkcja VRD. Dodatkowo, spawarka posiada funkcje wspomagające proces spawania, takie jak:

- ARC FORCE – zapewnienia stabilizację procesu spawania poprzez automatyczną regulację prądu spawania w przypadku zmiany długości łuku.
- HOT START – ułatwia inicjację łuku spawalniczego przez krótkotrwałe zwiększenie prądu spawania na początku procesu

Nowoczesny wyświetlacz umożliwia precyzyjną kontrolę parametrów spawania, a płynna regulacja prądu pozwala dostosować się do różnych materiałów i grubości elektrod. Spawarka jest dostarczana wraz z uchwytem elektrodowym, przewodem masowym, tarczą spawalniczą oraz młotkiem. Wszystko to mieści się w poręcznej walizce, zapewniającej łatwy transport.

Spawarka SPARTUS EASYARC 216 to niezawodne narzędzie, które sprawdzi się w wielu branżach, takich jak przemysł lekki, gospodarstwo rolne, prace remontowe w terenie oraz prace warsztatowe.

Specyfikacja techniczna:

- Napięcie zasilania – $\sim 1 \times 230V \pm 10\%$ 50 / 60 Hz
- Natężenie prądu spawania – 10 – 200 A
- Cykl pracy – 60%
- Napięcie biegu jałowego – 80 V
- Spawanie TIG Lift DC – tak
- Spawanie VRD – tak
- Hot Start – tak
- Arc Force – tak
- Pobór prądu – 42 A
- Współczynnik mocy ($\cos\phi$) – 0,77
- Sprawność η – 85%
- Klasa izolacji – H
- Stopień ochrony – IP21s
- Waga – 3.9 kg
- Wymiary – 280 x 130 x 200 mm

Zawartość zestawu:

- Źródło SPARTUS EasyARC 216
- Uchwyt elektrodowy
- Przewód masowy
- Walizka
- Tarcza spawalnicza
- Młotek ze szczotką
- Pasek na ramię
- Instrukcja obsługi