

Link do produktu: <https://www.metrolbud.pl/spawarka-inwertorowa-mma-200-a-magnum-snake-200-ps-p-5181.html>



SPAWARKA INWERTOROWA MMA 200 A MAGNUM SNAKE 200 PS

Cena	739,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	145145912
Kod producenta	C0CB-865C9
Kod EAN	5901004100077

Opis produktu

SPAWARKA INWERTOROWA MAGNUM SNAKE 200 PS MMA

Spawarka Snake 200 PS renomowanej marki MAGNUM charakteryzuje się płynną regulacją prądu spawania, oraz dużą sprawnością 200A/60% więc nie wyłączy się nawet przy spawaniu ciągłym.

Posiada znakomitą charakterystykę łuku dla elektrod rutowych i zasadowych, a spawa wszystkimi typami elektrod: rutowe ER, zasadowe EB, kwaśne EA, nierdzewne, aluminiowe itp.

Spawarka Magnum Snake 200 PS umożliwia spawanie metodą TIG lift - przy dokupieniu uchwytu spawalniczego TIG z zaworkiem.

Funkcje dostępne w urządzeniu ułatwiające spawanie:

- **Arc Force** - jest to funkcja zapewniająca najlepsze ustawienia pozwalające uzyskać stabilny łuk i małą ilość odprysków, najprościej można to określić jako "dynamika łuku" czyli skracaniu długości łuku towarzyszy wzrost prądu spawania, co powoduje stabilizowanie łuku, niezależnie od jego długości. Działanie funkcji ARC FORCE polega na zwiększeniu mocy dostarczanej do łuku w momencie zwierania elektrody i materiału przez kroplę roztopionego metalu, co powoduje szybkie przemieszczenie kropli i zapobiega zwarcia.
- **Anti Stick** - ogranicza prąd zwarcia nie rozżarzając elektrody w przypadku przyklejenia.
- **Hot Start** - jest to chwilowe zwiększenie prądu spawania celem ułatwienia zajarzenia łuku elektrycznego oraz wstępnego podgrzania materiału spawanego co zapobiega to zjawisku „przyklejania elektrody” w początkowej fazie spawania ułatwiając rozpoczęcie procesu spawania.

Zastosowanie spawarki:

- Spawanie ręczne MMA elektrodami otulonymi,
- Spawanie stali konstrukcyjnych zwykłych i o podwyższonej wytrzymałości, okrętowych oraz stali kotłowych,
- Spawanie żeliwa na zimno i na gorąco,
- Spawanie stali nierdzewnych,
- Możliwość spawania metodą TIG lift - przy dokupieniu uchwytu spawalniczego TIG z zaworkiem gdzie zajarzenie łuku odbywa się przez lekkie potarcie elektrody wolframowej o spawany materiał

Budowa spawarki:

- Przystosowana do przenoszenia ręcznego
- Wykonana w technice inwertorowej
- Wytrzymała obudowa metalowa
- Wyświetlacz prądu spawania
- Chłodzenie poprzez wbudowany wentylator
- Zastosowana najlepsza technologia oparta na tranzystorach IGBT

Specyfikacja techniczna:

-
- Prąd Spawania: **200 A**
 - Sprawność: **60%**
 - Zasilanie: **230V/50Hz**
 - Zabezpieczenie zasilania: **25 A**
 - Zabezpieczenie obudowy: **IP21**
 - Chłodzenie: **wentylator**
 - Napięcie biegu jałowego: **66 V**
 - Pobór mocy: **7,1 kVA**
 - Zakres regulacji: **płynny**
 - Waga: **8 kg**