

Link do produktu: <https://www.metrolbud.pl/spawarka-inwertorowa-mma-200-a-weldman-arc-203-p-4455.html>



SPAWARKA INWERTOROWA MMA 200 A WELDMAN ARC 203

Cena	429,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	145140463
Kod producenta	009F-27947_20230123154407
Kod EAN	5902701751241

Opis produktu

SPAWARKA INWERTOROWA MMA 200 A WELDMAN ARC 203

Spawarka inwertorowa do spawania metodą MMA elektrodą otuloną prądem stałym (DC).

Urządzenie inwerterowe **ARC 203 firmy WELDMAN** jest lekkim, przenośnym źródłem energii. Służy do spawania elektrodami otulonymi różnych gatunków stali w tym zwykłych, nierdzewnych, żaroodpornych oraz żeliwa. Przeznaczone jest do pracy w warunkach terenowych i wykonywania wszelkiego rodzaju prac naprawczych. Urządzenie charakteryzuje się dużą sprawnością 200 A/60%. Posiada znakomitą charakterystykę łuku dla elektrod rutowych i zasadowych.

Spawarkę można również wykorzystać do spawania metodą TIG za pomocą specjalnego uchwytu TIG z zaworkiem (metoda TIG LIFT). Zapalanie łuku odbywa się wtedy przez lekkie potarcie elektrody nietopliwej o spawany materiał.

Funkcje spawarki:

- **HOT START** - nazywany popularnie gorącym startem umożliwia poprzez chwilowe podwyższenie prądu spawania ponad wartość ustawioną przez spawacza. HOT START działa w momencie zajarzenia łuku i ma na celu zapobieganiu przyklejenia elektrody do materiału. Jest dużym ułatwieniem podczas zapalania elektrody.
- **ANTI STICK** - odcina/minimalizuje napięcie i prąd spawania w wypadku zwarcia elektrody ze spawanym materiałem. ANTI STICK umożliwia spawaczowi łatwiejsze oderwanie elektrody.
- **ARC FORCE** - stabilizuje łuk niezależnie od jego długości. Reguluje dynamikę łuku spawalniczego. Zmniejszając wartości funkcji daje łuk miękki i mniejszą głębokość wtopu, natomiast zwiększając wartości funkcji powoduje głębsze wtopienie i możliwość spawania łukiem krótkim. Przy największej wartości dla funkcji ARC FORCE możliwe jest "wciśnięcie elektrody w jezioro roztopionego metalu i przepalenie materiału na wskroś.

Zawartość kompletu:

- Spawarkę inwertorową
- Maskę spawalniczą
- Młotek spawalniczy ze szczotką drucianą
- Przewód spawalniczy 2 m
- Przewód masowy 1,6 m
- Pokrowiec na przewody
- Pasek na ramię

-
- Instrukcję obsługi
 - Kartę gwarancyjną

Specyfikacja techniczna:

- Maksymalny prąd spawania: **200 A**
- Zakres prądu spawania: **20 - 200 A**
- Prąd/ cykl pracy: **200 A/ 60%; 155 A/ 100%**
- Zasilanie: **230 V**
- Napięcie biegu jałowego: **56 V**
- Stopień ochrony: **IP21S**
- Max. średnica elektrody: **4 mm**
- Waga: **3,5 kg**
- Wysokość: **190 mm**
- Szerokość: **125 mm**
- Długość: **300 mm**