

Link do produktu: <https://www.metrolbud.pl/wiertarka-kolumnowa-550w-airpress-77316-p-5112.html>

WIERTARKA KOLUMNOWA 550W AIRPRESS 77316

Cena	1 499,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	145145474
Kod producenta	E79D-22851
Kod EAN	8712418310726

Opis produktu

WIERTARKA KOLUMNOWA 550W AIRPRESS 77316

Wiertarka kolumnowa AIRPRESS 77316 to charakteryzujący się wysoką jakością i wydajnością sprzęt przeznaczony zarówno dla rzemieślników jak i majsterkowiczów. Wiertarka kolumnowa AIRPRESS 77316 została wykonana w bardzo

solidny i trwały sposób, a jej jakość i atrakcyjna cena, powodują iż znalazła ona wielu nabywców wśród rzemieślników, jak i wśród dużych zakładów przemysłowych. **Stół oraz podstawa wiertarki zostały odlane z żeliwa, zaś koła pasowe zostały wykonane z odlewu aluminium.** Wysokość stołu wiertarki regulowana dzięki **zębataemu systemowi regulacyjnemu**, jak również możliwość nastawienia głębokości wiercenia. Pochył stołu wynosi +/- 45, średnica kolumny Ø 72 mm. Wiertarka posiada **frontowy włącznik**, oraz **włącznik zabezpieczeniowy** umiejscowiony wewnątrz skrzyni przełożeń pasowych. Ponadto wiertarka posiada **plastikową osłonę wiertła** i możliwość umocowania imadła. **Regulacja pasków klinowych** nie stanowi większych problemów, a wskaźnik laserowy zapewnia jeszcze większą wygodę i precyzję pracy.

Charakterystyka:

- Stalowy odlew stołu roboczego i podstawy
- Włącznik zabezpieczeniowy wewnątrz skrzyni przełożeń pasowych
- Zębaty system regulacji wysokości stołu
- Wskaźnik laserowy (w wybranych modelach)
- Frontowy włącznik wiertarki
- Nastawienie głębokości wiercenia
- Pochył stołu +/- 45°
- Plastikowa osłona wiertła
- Możliwość umocowania imadła
- Koła pasowe z odlewu aluminium
- Łatwa regulacja pasków klinowych

Specyfikacja techniczna:

- Moc silnika: **550 W**
- Zasilanie: **230V / 50Hz / 1Ph**
- Średnica: kolumny **72 mm**
- Maks. średnica uchwytu: **16 mm**
- Regulacja uchwytu: **3 - 16 mm**
- Posuw wrzeciona: **80 mm**
- Ilość prędkości : **16**
- Obroty: **180, 270 , 310, 420, 430, 470, 580, 630, 650, 720, 1230, 1320, 1460, 1880, 1950, 2770 obr/min**
- Mocowanie uchwytu: **MTII**
- Odległość od wrzeciona do kolumny: **162,5 mm**
- Odległość od wrzeciona do stołu: **450 mm**
- Odległość od wrzeciona do podstawy: **630 mm**
- Rozmiar stołu: **250 x 250 mm**

-
- Rozmiar podstawy: **250 x 420 mm**
 - Waga: **42 kg**