

Link do produktu: <https://www.metrolbud.pl/wiertarka-stolowa-kolumnowa-z-napedem-pasowym-550-w-optimum-b20-400v-p-1527.html>



WIERTARKA STOŁOWA, KOLUMNOWA Z NAPĘDEM PASOWYM 550 W OPTIMUM B20 400V

Cena	2 050,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	2225-6313E

Opis produktu

WIERTARKA STOŁOWA, KOLUMNOWA Z NAPĘDEM PASOWYM 550 W OPTIMUM B20 400V

Wiertarka stołowa marki Optimum cechuje się wysoką dbałością wykonania. Wyposażona w uchwyt wiertarski samozaciskowy. Precyzyjny stół wiertarski o przechyle $\pm 45^\circ$ i kącie obrotu 360° . Urządzenie gwarantuje również dokładność współosiowości poniżej 0,03mm, mierzoną w osi tulei wrzeciona. Dzięki zastosowaniu aluminiowych kół pasowych, przekładnia pasowa pracuje znacznie ciszej. Znacznie poprawiona sprawność napędu oraz zmniejszenie poślizgu dzięki zastosowaniu zębatych pasów napędowych. Ogranicznik głębokości wiercenia umożliwia nam dokładne wywiercenie otworu na zadaną wartość. Wiertarka stołowa Optimum B20 dodatkowo wyposażona jest w osłonę bezpieczeństwa oraz przycisk grzybkowy do zatrzymania awaryjnego. Dużym atutem urządzenia jest masywna, duża podstawa z rowkami, uźebrowana od spodu. W modelu o napięciu 400V zastosowano możliwość wybrania obrotów prawo-lewo.

Specyfikacja techniczna:

- **Długość (Produktu):** 600 mm
- **Szerokość/ Głębokość (Produktu):** 350 mm
- **Wysokość (Produktu):** 990 mm
- **Waga (Netto):** 53 kg
- **Silnik napędowy:** 0,55 kW
- **Napięcie podłączeniowe:** 400 V
- **Ilość Faz :** 3
- **Rodzaj prądu:** Zmienny
- **Częstotliwość napięcia:** 50 Hz
- **Wydajność wiercenia w stali (S235JR):** 20 mm
- **Wydajność ciągła wiercenia w stali (S235JR):** 18 mm
- **Posuw wrzeciona:** 80 mm
- **Stożek wrzeciona:** MK 2

-
- **Zakres prędkości:** 210 - 2220 min-1
 - **Liczba zakresów prędkości:** 12
 - **Długość powierzchni roboczej stołu wiertarskiego:** 275 mm
 - **Szerokość powierzchni roboczej stołu wiertarskiego:** 275 mm
 - **Rozmiar rowków T-eowych:** 14 mm
 - **Odległość wrzeciona - Stół:** 465 mm
 - **Odległość wrzeciona - Stopa maszyny:** 645 mm
 - **Długość powierzchni roboczej stopy maszyny:** 205 mm
 - **Szerokość powierzchni roboczej stopy maszyny:** 200 mm

Gwarancja: 2 lata (zakup konsumencki), 1 rok (firma - faktura VAT)