

Link do produktu: <https://www.metrolbud.pl/wiertarka-stolowa-z-napedem-pasowym-300-w-optimum-b13-basic-p-1522.html>



WIERTARKA STOŁOWA Z NAPĘDEM PASOWYM 300 W OPTIMUM B13 BASIC

Cena	580,00 zł
Dostępność	auto
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	C7AB-85669

Opis produktu

WIERTARKA STOŁOWA Z NAPĘDEM PASOWYM 300 W OPTIMUM B13 BASIC

Wiertarka stołowa marki Optimum cechuje się wysoką dbałością wykonania. Wyposażona w uchwyt wiertarski z wieńcem zębatym oraz kluczykiem. Precyzyjny stół wiertarski o przechyle +/- 45 stopni. Urządzenie gwarantuje również dokładność współosiowości nie przekraczającej 0,03mm, mierzoną w osi tulei wrzeciona. Ogranicznik głębokości wiercenia umożliwia nam dokładne wywiercenie otworu na zadaną wartość. Wiertarka stołowa Optimum B13 Basic dodatkowo wyposażone jest w osłonę bezpieczeństwa oraz przycisk grzybkowy do zatrzymania awaryjnego.

Kamienie teowe do mocowania stołu zawarte w komplecie.

Specyfikacja techniczna:

- **Długość (Produktu):** 420 mm
- **Szerokość/ Głębokość (Produktu):** 220 mm
- **Wysokość (Produktu):** 580 mm
- **Waga (Netto):** 18 kg
- **Silnik napędowy:** 0,3 kW
- **Napięcie podłączeniowe:** 230 V
- **Ilość Faz :** 1
- **Rodzaj prądu:** Zmienny
- **Częstotliwość napięcia:** 50 Hz
- **Wydajność wiercenia w stali (S235JR):** 13 mm
- **Wydajność ciągła wiercenia w stali (S235JR):** 12 mm
- **Posuw wrzeciona:** 50 mm
- **Stożek wrzeciona:** B16
- **Zakres prędkości:** 520 - 2620 min⁻¹
- **Liczba zakresów prędkości:** 5
- **Długość powierzchni roboczej stołu wiertarskiego:** 160 mm
- **Szerokość powierzchni roboczej stołu wiertarskiego:** 160 mm
- **Rozmiar rowków T-eowych:** 14 mm

-
- **Odległość wrzeciona - Stół:** 240 mm
 - **Odległość wrzeciona - Stopa maszyny:** 325 mm
 - **Długość powierzchni roboczej stopy maszyny:** 135 mm
 - **Szerokość powierzchni roboczej stopy maszyny:** 175 mm

Gwarancja: 2 lata (zakup konsumencki), 1 rok (firma - faktura VAT)